

HW-230L履带式水井钻机 柴油打井机

产品名称	HW-230L履带式水井钻机 柴油打井机
公司名称	济宁鲁钻机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路6号海能智慧广场C座24层2403（1）（注册地址）
联系电话	0537-2589768 17854312593

产品详情

生产HW-230L履带式水井钻机 移动方便的柴油打井机

特别推荐：1、钻机采用自动伸缩式钻塔，用两支高强度油缸作支撑，一组液压阀控制钻塔仰卧，操作省时省力，安全可靠，最大限度的为用户创造效益。2、底盘采用橡胶履带，重量较轻，寿命周期费用较低，能降低车辆行走机构的噪音，减小车体震动、可大幅度降低油耗，可在城市道路行走不伤路面。3、底盘自带四条高强度螺纹支腿（或液压高支腿）安装调整快捷方便、可用于工作平面调平，装卸车减少吊装成本提高效率，工作时可作为辅助支撑。4、采用48V电启动柴油机，极大地降低了操作者的劳动强度，特别是寒冷季节，柴油机启动困难时，更显现了极大地优越性。5、本机配套BW-160独立泥浆泵，泵流量、压力大，维修保养方便，零配件全国各地方便购买。6、可选型号有HW-160L/HW-190L/HW-230L型。7、可选加装液压拧管机，提高工作效率、降低人工成本。技术参数：

整机参数

钻孔深度

230m

最大开孔直径

300mm

终孔直径

75mm

主动钻杆

53/59*4200mm

钻杆直径

50、 60mm

钻孔倾角

90 ° ~ 75 °

配套动力 (柴油机)

15/2200kW/r/min

结构重量/尺寸

1150kg/2700*950*1770

立轴

立轴转速

64、 128、 287、 557r/min

立轴行程

450mm

卷扬机

单绳提升力

24kN

单绳提升速度

0.12、 0.22、 0.49、 0.95m/s

卷筒直径

140mm

钢丝绳直径

13mm

钢丝绳容量

35m

钻塔

额定负荷

5t

有效高度

6m

塔腿规格

89mm

泥浆泵

型号

BW160

流量

160L/min

最大压力

1.3Mpa

往复次数

165次/min

吸水管直径

51mm*4.5m

出水高压管直径

32mm*6m

联系方式：

联系人：李国腾

手机：13258012138

电话：0537-2589768

传真：0537-2583028