

供应计量行业旋翼式立式热水水表

产品名称	供应计量行业旋翼式立式热水水表
公司名称	河北云晶网络科技有限公司
价格	500.00/个
规格参数	品牌:常德 型号:LXS-15RL~50RL 产地:湖南
公司地址	河北省石家庄经济技术开发区丰产路9号博云科技园办公楼111室（注册地址）
联系电话	18533155801

产品详情

常德牌旋翼式立式热水水表（LXS-15RL~50RL）特点：

精确度高、计量准确、立式安装、维修方便、技术指标达GB/T778.1~3-2007标准、液封系列计数器与被测水隔开能长期保持示值清晰、与水接触零部件采用优质防腐防污材料制作、DN15~25采用标准管螺纹。

使用条件：

水温0.1~90 、正常工作压力不大于1MPa。

外型尺寸重量：

公称口径

(DN)

长度(mm)

宽度(mm)

高度(mm)

连接螺纹

重量

(Kg)

H

H1

B

L

d

D

15

189

95

96

142

R1/2

G3/4 B

1.8

20

204

100

96

157

R3/4

G1 B

2

25

225

107

101

167

R1

G1 1/4 B

3

主要技术参数及测量范围：

公称口径 (DN)

过载流量 (Q4)

常用流量 (Q3)

分界流量 (Q2)

$Q2/Q1=1.6 \text{ m}^3/\text{h}$

最小流量 (Q1)

比值 $Q3/Q1 \text{ m}^3/\text{h}$

最小分度值

指示器范围

$Q4/Q3=1.25 \text{ m}^3/\text{h}$

R80

R100

R125

R80

R100

R125

m^3

m^3

15

3.125

2.5

0.05

0.04

0.032

0.0313

0.025

0.02

0.0001

99999

20

5

4

0.08

0.064

0.05

0.05

0.04

0.032

0.0001

99999

25

7.875

6.3

0.126

0.1

0.08

0.07875

0.063

0.05

0.0001

99999

示指允许误差及误差曲线：

低区最大允许误差：

以最小流量（Q1）与分界流量（Q2）（不包含Q2）之间的流量排出体积的最大允许误差为 $\pm 5\%$ 。

高区最大允许误差：

以分界流量（Q2）（包含Q2）与过载流量（Q4）之间的流量排出体积的最大允许误差为 $\pm 3\%$ 。