

斗轮机电缆 YFFBG3X185

产品名称	斗轮机电缆 YFFBG3X185
公司名称	上海名耐特种电缆有限公司
价格	520.00/米
规格参数	品牌:名耐 型号:YFFBG 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金钱公路339号17幢
联系电话	86-02137583996-818 17621371341

产品详情

斗轮堆取料机作为现代化工业大宗散状物料连续装卸的高效设备,广泛应用于港口,码头,冶金,水泥,钢铁厂,焦化厂,储煤厂,发电厂等散料(矿石,煤,焦炭,砂石)存储料场的堆取作业;面对极端恶劣的错综复杂使用环境,配套设施一根更高品质更长使用寿命的斗轮机扁电缆是保障斗轮堆取料机“安全,高效”运作不可或缺的一部分.

优势:经使用证明安全可靠,多种场合下移动安装使用;通过认证 CE RoHS

特别适用安装于室内环境,可用于输送设备,起重机械和运输装置,或移动机械部件等的连接安装.

应用于有轨行车,台车,传输机械,起重天车和各种探伤设备,也可做自承式井道或倾斜式货架的安装,动力传输线以及控制,照明,通讯线路的使用.

扁电缆具有抗气候变化的特性,可在恶劣的环境条件下保证设备的正常工作.

相对圆形电缆而言,扁电缆更有节省空间和成本等优点,且在芯线根数相同的情况下,其弯曲半径比圆形电缆更小.

低温保持柔性;低粘性外表,不粘安装

抗拉,抗撕裂性能稳定;良好的耐油性,耐磨性,耐寒性和耐候性能

可设计定制生产耐酸碱盐雾腐蚀系列扁电缆。

斗轮机扁电缆主要技术参数:

使用特性:

1、交流额定电压：U₀/U_{6/10}KV；高工作温度：180；低环境温度：固定敷设-60；

2、电缆安装敷设温度应不低于-25。

主要技术指标：

1、成品电缆导体（R类）直流电阻符合GB3956规定；

2、20时绝缘电阻不小于50M /KM；

3、成品电缆经受交流50HZ 15KV/5min电压试验不击穿。

型号：YFFBG 3*35+3*16/3

YFFBG 3*16+3*16*3

YFFBG 3*25+1*16/3

YFFBG 3*50+3*16