

厂家生产玻璃鳞片涂料底漆面涂

产品名称	厂家生产玻璃鳞片涂料底漆面涂
公司名称	河北翔源防腐材料有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	品牌:翔源 产地:河北 供货方式:现货
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡张贾村（注册地址）
联系电话	15076601080

产品详情

玻璃鳞片胶泥防腐层，就是将具有一定片径和厚度的玻璃鳞片分别与各类耐腐蚀树脂等混合，经专用机械配制成泥或涂料，再经泥抹子，高压无气喷枪等工具涂敷于经处理的金属表面或其它被防护材料表面，经过室温固化后所得到的衬层或涂层。它同玻璃钢的不同点在于变连续的纤维填料为不连续的鳞片涂料。环氧玻璃鳞片防腐涂料适用于埋地和水下钢质管道及各种钢结构防腐，用于各种混凝土结构的防渗漏及作为耐磨、防滑层。也适用于钢质油、水、煤气储罐及化工容器的内外壁防腐，环氧煤沥青玻璃鳞片涂料因含有煤沥青，黑色，只适用于、重油、污水、煤气储罐及化工容器的内外壁防腐，不适用于浅色石油产品、苯类溶剂及饮用水储罐的内壁防腐。无溶剂环氧玻璃鳞片防腐涂料适用于各种严酷腐蚀环境下钢结构或混凝土的长效防腐保护，如地下、水中、污水池及与某些化学介质接触的基材等等玻璃鳞片涂料,玻璃鳞片涂料厂商,玻璃鳞片涂料厂家脱硫塔低温乙烯基脂玻璃鳞片涂料配方

玻璃鳞片涂料按照涂料黏度分类，可分为玻璃鳞片涂料，玻璃鳞片厚浆涂料和玻璃鳞片胶泥。其实玻璃鳞片涂料的厚度远超过普通涂料的厚度，厚度从0.2—3mm不等，主要用作衬底，其对基料可分为薄膜、中膜和厚膜鳞片涂料三种类型，每种类型的涂料要求的玻璃鳞片的片径和用量不同。常用的树脂主要是乙烯基树脂、不饱和聚酯、环氧树脂。聚氨酯类玻璃鳞片涂料的玻璃鳞片用量较小玻璃鳞片胶泥用途产品特点：较低的渗透率，玻璃鳞片胶泥，涂料，抗水蒸汽渗透率高，比普通环氧树脂胶泥，涂料高6—15倍，比普通环氧玻璃钢FRP高4倍。玻璃鳞片胶泥用途耐高温、耐冲击性能好。施工方便，质量容易保证，固体含量高，一次施工可达1—1.5mm，涂层使用几年后，若出现损坏的情况，只需要做简单的处理，并可持续使用而不影响性能。耐磨性能好，玻璃鳞片胶泥固化后硬度较高，耐磨性好。玻璃鳞片胶泥，具有较强粘接强度，不易产生龟裂，分层，脱层或剥离。附着力和冲击强度好，从而保证了良好的耐腐蚀性。耐腐蚀性好，由于玻璃鳞片胶泥采用基体树脂是高性能的乙烯基树脂，乙烯基树脂具有比环氧树脂更好的耐高温、耐腐蚀性能。环氧玻璃鳞片胶泥能够非常好的防止与空气中的水蒸气的接触，因为它主要由乙烯基树脂和玻璃鳞片组成，所以有着极低的水蒸汽渗透性、良好的耐磨性、耐热性、耐化学性，因为这些特点让环氧玻璃鳞片胶泥在现实的应用中更加广泛，而且这种胶泥的施工方法非常简单，施工的周期也很短，不需要硫化能够为中国的环保做到很好的榜样，所以很多领域都愿意选择这种胶泥，毕竟在有众多优点的同时还可以比较环保，对人的身体没有副作用。