

伯尔梅特 两位三通阀IR-4x4-350-S反冲洗阀门

产品名称	伯尔梅特 两位三通阀IR-4x4-350-S反冲洗阀门
公司名称	上海成缓实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇南桥路
联系电话	18916978675

产品详情

伯尔梅特Bermad 两位三通阀IR-4x4-350-S反冲洗阀门

伯尔梅特 IR-4x4-350-P 型阀门是一款小型3 通阀，外形为T型。该款阀门为双腔结构的液压驱动隔膜式水力控制阀。IR-4x4-350-P 型阀门用于自动反冲洗过滤系统，入水口的水流为角式流向(A)和直通流向(S)。

技术参数

控制腔工作容量: 0.55 升; 0.15 加仑

工作压力: 0.7-10 bar; 10-145 psi

外压: 工作压力的85%-100%

温度: 65 ° C; 150 ° F

连接形式:

端口C、2: 卡箍连接4 ”

端口1: 卡箍连接4 ” 或者活接头75mm

或者卡箍连接4 ” x Int.

螺纹连接3 ”

水流方向:

角式流向，角式逆向流向，直通流向，直通逆向流向

材料

阀体、隔离体、下部接头: 聚酰胺 6 – 30GF 黑色

阀盖: 聚酰胺 6 – 30GF

角式流向: 黑色

直通流向: 灰色

隔膜: NR-AL52 , 尼龙纤维

阀座、隔膜垫片: 不锈钢304

阀芯: 乙缩醛材料 , 黑色(钻孔)/灰色(无钻孔)

密封圈 , O型圈: 丁晴橡胶

弹簧: 不锈钢 AISI 302

阀轴: 不锈钢 AISI 303

外部螺栓、螺柱、螺母和垫圈: 不锈钢

特点 :

持久耐用的构造材料 (玻璃纤维/不锈钢)的无故障运行的达100000个周期没有损伤到阀门

灵活多变的通用备选项 (角度和直阀、螺纹和沟槽连接 , 不同的尺寸和材料)确保有效的管理

电磁或水力控制高级选项操作确保节约能源、 操作简易

伯尔梅特拥有一系列适用于自动过滤系统的反冲洗水力控制阀。阀门性能极佳 , 比目前市场同类产品更胜一筹。伯尔梅特350系列阀门均由优质材料制成 , 具有耐用性强 , 使用寿命长 , 可靠性高的特点。