

## 二人座高尔夫观光车销售出租

产品名称	二人座高尔夫观光车销售出租
公司名称	东莞市瑞通高尔夫观光车有限公司
价格	1.00/辆
规格参数	电控:丰田电控/交流 Toyota 48M350-350A 电机:绿通专用交流异步电机33V/4KW 电池:绿通专用免维护电池 8V-150AH*6只(3小时率)
公司地址	广东省东莞市寮步镇浮竹山村富前街142号
联系电话	13712574116

## 产品详情

车型: LT-A2

料号:

系统规格: 48V交流系统

电器系统 电控 丰田电控/交流 Toyota 48M350-350A

电池 绿通专用免维护电池 8V-150AH\*6只(3小时率)

电动机 绿通专用交流异步电机33V/4KW

充电机 电脑智能化充电机48V/25A

充电时间 小于12小时(放电率为80%)

车身配置 前挡 亚克力透明玻璃 顶蓬 汽车工程料A B S吸塑成型

座椅 皮革面料 地板 橡胶防滑地板

后视镜 左右各一手动型外后视镜 转向系统 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能

DC、灯光48V/12V-300W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器

及信号

车身 采用汽车专用 P P 料注塑成型

仪表台 专用 P P 料注塑成型仪表台，电量表、大灯开关、转向灯开关、电锁开关、前后档位开关。

制动系统 后轮毂刹+复合踏板驻车。

前桥及悬 麦弗逊独立悬挂，螺旋弹簧+筒式液压减震

挂

后桥及悬 整体式后桥、后桥速比12.31:1半独立悬挂、弹簧、筒式液压减震。

挂

轮胎直径 专用球车轮胎18\*8.50-8 轮径452mm

技术参数 长\*宽\*高 2750\*1200\*1900mm

额定乘员 2

(人)

整车重量 470kg

(含电池

)

最大行驶 25km/h

速度km/h

续驶里程80—100km (平路)

m

安全爬坡 25%

度

刹车稳定 1.6m

性

驻破能力 25%

最小转弯 3.2m

半径 ( m

)

最小离地 110mm

间隙

轮距 前880/后990mm

轴距 2320mm

制动距离 3.5m