

# 学生宿舍双层床 学校公寓上下床 静音不摇晃

产品名称	学生宿舍双层床 学校公寓上下床 静音不摇晃
公司名称	武汉市江华家私有限责任公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:江华家私 型号:XX-XS-008 是否定制:是
公司地址	东西湖区宏图大道武汉客厅E栋1301
联系电话	13164194862

## 产品详情

### 学生宿舍双层床 学校公寓上下床 静音不摇晃

- 1.学生宿舍双层床特别适用于学生公寓宿舍，工厂高级职员宿舍。学生宿舍双层床摆放在学校宿舍里简单不占空间，能让学生第一眼看见就感觉到宿舍就像家里的房间一样，能让学生更快的适应。工厂给高级职员宿舍配学生宿舍双层床，能让职员感觉到工厂对他的重视，可以令到职员更尽的为工厂工作。
- 2.安全方便耐用。学生宿舍双层床的床梯安装在两床之间，左右两旁有床头架保护，可以确保人在上下床时的安全；上层架安装有超长护栏，可以确保人在睡觉时翻身换位的安全。床梯的梯子采用踏板式，人在上下的时候非常方便，就像家里的楼梯一样。床的结构是采用螺丝坚固式，所使用的材料是优质碳素钢，加工时是经常严密的监管，出厂时经过严密的检查。
- 3.学生宿舍双层床柜子是根据现代学生和高级职员的生活习惯和日常用品来配置的。可以按客户的需求来定做双人连体床。

### 学生宿舍双层床 学校公寓上下床 静音不摇晃

#### 1、学生宿舍双层床的分类

学生宿舍双层床也是我们常说的上下双层床，这样的铁架床也分两种，一种是管床，另一种是角学生宿舍双层床。

管床是采用管材制作而成，它能够做出各种美观的外形，当然它的制作加工的成本较高，但安全性能好。

另一种是角学生宿舍双层床，角学生宿舍双层床是用普通的角铁做的铁架床，生产加工成本较低，用用

冲床打螺丝孔，用电焊机焊接，刷上油漆即可，角学生宿舍双层床的优点是结实耐用，但不美观，通常被人们所忽略。

小学生的铁架床尺寸是长1.5米，宽0.8米，高2米距离地面1.7米，是一个安全的尺寸。而大、中学生的床架参数:长2m、宽0.9m、高1.75m，这一个尺寸是一个较为常见的学校宿舍铁架床双层床尺寸。

## 2、学生宿舍双层床床架与立柱前部连接件材质与尺寸

一张床共计四块前部连接件,分别焊接在上下二层床板架的的两端下部,连接件尺寸103x103mm,线切割一个R80的半圆,两端倒角R10,厚度:3mm,折弯边:25mm,一侧打M8x2孔位,孔距52mm,采用M8x45mm不锈钢螺丝将床板架锁在立柱上。

武汉市江华家私有限责任公司出售学生宿舍双层床、上下床、员工宿舍床、双层学生床、成人高低床、实木床、折叠床，公司始建于1986年，是一家集设计、生产、销售为一体的大规模专业性家具生产经营企业，厂房面积达二万五千平方米，员工二百二十余人。年产超千万元的大规模专业性家具生产经营企业产品销售网络已遍及全国各大城市 and 地区。

学生宿舍双层床 学校公寓上下床 静音不摇晃

学生宿舍双层床说明：

- 1、立柱：采用40\*40优质冷轧钢管，材料厚度为1.2mm.
- 2、横梁：采用58\*40优质冷轧钢板经特制成型，材料厚度为1.2mm。
- 3、护栏：采用19圆管厚1.0mm，长度达到1.2米以上，高度和学生宿舍双层床上沿齐平。
- 4、床板支撑：采用五根29\*29\*1.0mm厚优质方管制作。
- 5、楼梯：楼梯踏板用500\*280\*2.5mm的防滑板。
- 6、蚊帐杆：采用20\*20厚1.0mm的优质钢管，采用数控弯管机加工而成。可上下调节。
- 7、整张学生宿舍双层床连接部分采用H型挂件 连接（材料厚度为2.0mm优质冷轧钢板冲压而成），

二、学生宿舍双层床特点：

- 1、连接方式为插接式，主体连接不用任何螺丝或焊接，结构稳定，组装方便；可以自由拆装，便于运输。
- 2、焊接部分全部采用高标准熔接焊，所有焊点满焊，无虚焊，焊接口表面打磨光滑平整，所用钢材经除油、除锈、磷化、静电喷塑、高温固化而成、时尚气派、坚固耐用、易于清洁；