

热动力式蒸汽疏水阀

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 热动力式蒸汽疏水阀 |
| 公司名称 | 上海尼必可阀门有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:CS19H、CS69H 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海嘉定区环城路125号 |
| 联系电话 | 86-02165445283 18930107251 |

产品详情

热动力式蒸汽疏水阀结构简单、价格低、动作可靠。漏气率<3%，不受压力波动的影响，压力范围大。由于密封面不锈钢，使用寿命高于国内同类产品。

热动力式蒸汽疏水阀零件材料：

阀体

锻钢

阀帽

不锈钢

阀盖

锻钢

阀片

不锈钢

阀体密封面

不锈钢

热动力式蒸汽疏水阀排水量对照表(Kg/h)：

产品型号Production Type

DN

工作压差 (Mpa)

0.05

0.15

0.4

0.6

1.0

1.6

2.5

CS19H-16CCS49H-16CCS69H-16C

15,20,25

150

280

400

475

600

800

32,40,50

550

650

900

1200

1700

2100

CS19H-25CS49H-25CS69H-25

15,20,25

1717

1828

2536

2701

3202

3581

32,40

56

119

321

470

534

50

1800

2050

2600

3000

3500

4300

5000

CS19H-40CS49H-40CS69H-40

15,20,25

56

119

321

470

534

32,40,50

1800

2050

2600

3000

3500

4300

5000

热动力式蒸汽疏水阀主要外形及连接尺寸：

产品型号Production Type

DN

螺纹连接

承接焊连接

重量 (kg) Weight

法兰连接

重量 (kg) Weight

RC

L

H

H1

L

H

H1

D

t

L

H

H1

D

K

d

c

f

N-

(mm)

(mm)

(mm)

CS19H16C25

CS49H16C25

CS69H16C25

15

1/2

75

57

35

75

57

35

23

7

1.23

150

57

35

95

65

45

14

2

4-14

3.13

20

3/4

85

60

43

85

60

43

28

7

1.32

150

60

43

105

75

55

14

2

4-14

3.70

25

1

95

68

50

95

68

50

33

10

1.67

160

68

50

115

85

65

14

2

4-14

4.78

32

11/4

105

90

80

105

90

80

42

12

6.7

200

90

80

135

100

78

16

2

4-18

10.8

40

11/2

110

90

80

110

90

80

52

12

6.9

230

90

80

145

110

85

16

3

4-18

10.84

50

2

170

95

87

130

95

87

62

12

7.7

230

95

87

160

125

100

16

3

4-18

13.62

CS19H-40CS49H-40CS69H-40

15

1/2

75

61

41

75

61

41

23

9

1.23

150

61

41

95

65

45

16

2

4-14

3.13

20

3/4

85

64

45

85

64

45

28

12

1.32

150

64

45

105

75

55

16

2

4-14

3.70

25

1

95

68

45

95

68

45

33

15

1.67

160

68

45

115

85

65

16

2

4-14

4.78

32

11/4

105

81

56

105

81

56

40

15

6.7

200

81

56

135

100

78

18

2

4-18

11.7

40

11/2

110

81

56

110

81

56

50

15

6.82

230

81

56

145

110

85

18

3

4-18

11.82

50

2

120

89

64

120

89

64

60

20

7.62

230

89

64

160

125

100

20

3

4-18

14.14