

# 杠杆浮球式疏水阀FT14H-16C

产品名称	杠杆浮球式疏水阀FT14H-16C
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

FT14H杠杆浮球式疏水阀广泛用于工业蒸汽加热设备，各种大型热交换器及干燥机、夹套锅等，特别应用于冷凝水特大排量在的工作场合。

杠杆浮球式疏水阀结构特点：

此超大排量型蒸汽疏水阀，在整个工作压力范围内无需调整和更换内件，即可充分排除大量的凝结水。排水过冷度可达0℃，特别适合用于凝结水量大的工作场合。

杠杆浮球式疏水阀结构特点及工作原理：

- 1、采用轧装阀机械(新SCCV开关方式)，具有优良的密封性和耐久性。
- 2、平衡双阀座设计，比一般的疏水阀体积小而排量大，特大排量场和更能发挥优越性。
- 3、内装双金属片空气自动排放阀，可防止空气气堵和蒸汽汽锁。
- 4、采用独特的U型双金属通气口，可大大缩短设备起动时间。
- 5、全部部件安装在阀盖上，阀无需从配管上卸下，就可维修保养，简单方便。

杠杆浮球式疏水阀零部件材料表：

零部件材料袋	材料
阀体、阀盖	WCB、HT250、不锈钢
阀座、阀芯	不锈钢
浮球	不锈钢
控制架	不锈钢

## 性能参数：

最低工作压力	0.01Mpa	铸钢最高允许温度	425
最小过冷度	0	不锈钢最高允许温度	525
有负荷漏气率	0	适用介质	饱和蒸汽、凝结水
最高允许背压率	80%	排空气装置	不锈钢/合金
阀体、阀盖	WCB/304	浮球	不锈钢
阀座	2Cr13/304	过滤网	不锈钢

## 杠杆浮球式疏水阀技术参数及连接尺寸表：

产品型号Prod uct Type	公称通径Nomina l diameter	连接方式Type Of Connection	使用压力 ( Mpa)	温度( )	外形尺寸 ( mm)External Dimensions				
					L	L1	H1	H2	W
FT14-16	15-20	螺纹	0.01-1.6	250	125	155	55	55	155
FT14-16	15-25	螺纹	0.01-1.6	250	190	220	120	80	140
FT44-16(FT43 ) (FT46)	15-2025	法兰	0.01-1.6	350	19521	255	85	115	110
	32-5065-80	法兰	0.01-1.6	350	23027	34542	17521	11012	190220
					0	0	8	5	
SUNA23H26	15-202532-50	法兰	0.01-4.0	350	19521	14523	60125		90145
					5230	5			