

Y型过滤器GL41H-16C

产品名称	Y型过滤器GL41H-16C
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 口径:DN50
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

Y型过滤器是输送介质的管道系列不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来消除介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构先进,阻力小,排污方便等特点。适用介质可为水,油、气。可按用户要求制作滤网,其外型基本相同(Y型),内部件全部采用不锈钢,坚固耐用。当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,去除滤出的杂质后,重新装入即可,使用维护极为方便。该过滤器体形小、滤眼细、阻力小、效果高、安装检修方便、成本低、并排污时间短,对一般小型号者,只需5-10分钟。

Y型过滤器过滤网目数选用参考:

一般通水网为18-30目/cm², 通气网为40-100目/cm², 通油网为100-300目/cm²。

Y型过滤器主要技术参数:

壳体材质

球墨铸铁

碳钢(WCB碳素钢、铸钢)

不锈钢

公称通径

15 ~ 500mm

滤框滤网材质

不锈钢

密封件材质

耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯

工作温度 ()

-30~380

-80~425

-80~450

公称压力 (MPa)

1.6~42 (150Lb~2500Lb)

过滤精度 (目/in)

10~300

Y型过滤器有壳体、排污盖、滤芯、滤网等组成。网眼总面积是入口管首截面积的3-4倍。用于管道清除输送介质:热水、冷水、蒸汽、压缩空气各种机械杂质,特别是锅炉房循环水泵前均需安此产品,为了清除系统中的机械杂质,使设备和管道免受堵塞和磨损,在额定流速下压损为0.05-0.1米水柱。用于各种用汽设备,如:蒸汽仪表、疏水阀,压缩空气和各类用汽设备前均需安装。在额定流速下压损为0.05-0.2米水柱。油过滤器该主品滤眼密度有多种。例如:64孔、200孔、300孔/Cm²。用于各种输油管道上一切设备。例如:油泵、油锅炉前均需安装,在额定流速下压损为0.05-0.1米水柱。

Y型过滤器主要连接尺寸 :

DN

"英寸

L

H

H1

拉杆伸缩过滤器

参考重量kg

15

1/2

125

70

150

L

H

2

20

3/4

145

70

150

3

25

1

160

80

160

3.8

32

1 1/4

180

90

180

6

40

1 1/2

200

100

240

7.2

50

2

220

130

250

300

130

10

65

2 1/2

260

165

350

350

165

17

80

3

280

195

390

400

195

20

100

4

320

230

450

450

230

32

125

5

350

300

520

500

300

53

150

6

380

335

580

550

335

66

200

8

495

420

690

650

420

110

250

10

595

500

800

775

500

165

300

12

640

580

950

900

580

225

350

14

700

640

1150

312

400

16

800

700

1360

500

450

18

850

790

1480

700

500

20

900

875

1650

900