

防爆操作柱专业定制品牌厂家德力西防爆电器

产品名称	防爆操作柱专业定制品牌厂家德力西防爆电器
公司名称	德力西集团弘宇防爆科技有限公司
价格	280.00/只
规格参数	品牌:德力西集团宏宇防爆科技有限公司 型号:BLZ51 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清经济开发区纬七路281号1号楼（注册地址）
联系电话	15397332696

产品详情

防爆操作柱专业定制品牌厂家德力西防爆电器:

德力西防爆厂家非标定做BLZ51系列防爆操作柱：

适用范围

- 1、爆炸性气体环境危险场所：1区、2区。
- 2、爆炸性气体环境： A、 B、 C。

功能特点

- 1、铸铝合金外壳，表面喷塑。
- 2、内装万能转换开关、电流表、按钮、指示灯等。
- 3、可用万能转换开关的旋钮取代按钮即可-孔取带多孔。
- 4、30多种功能供用户选择。
- 5、可根据用户要求特制（可以钢板焊接外壳，表面喷塑）。
- 6、钢管或电缆布线均可。

防爆操作柱适用范围

- 1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区
- 2、爆炸性气体混合物:IIB、 IIC
- 3、温度组别: T1-T6
- 4、海拔高度不超过2000米
- 5、25 时，相对湿度95%以下
- 6、工作环境温度-20 ~ +40 之间
- 7、适用于石油开采、炼油、化工、军工、航天等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所远程起停电机之用。

防爆操作柱主要技术参数

防爆标志: ExedIICT6 ExeIIBT6

防护等级: IP54 / IP65

防腐等级: WF1 / WF2

电压等级: 220V/380V

电缆外径 5 ~ 32 (M16 ~ M50)、 8 ~ 30 (G1/2 ~ G1 1/2)、

防爆操作柱产品特点

1、本产品外壳为ZL102铸铝合金，不锈钢，工程塑料。其抗拉强度不小于120Mpa,含镁量不大于6%。采用高温一次压铸成型，压铸产品表面光滑，金属结构组织细密,外壳内部无气泡、无砂眼。产品表面通过酸洗、喷丸等处理后，采用高压静电喷塑工艺进行表面喷塑，再经自动化烘干技术烘干，其塑层附着力强，防腐、抗氧化。采用不锈钢防掉螺栓紧固。

2、壳体、壳盖接合处为迷宫式结构，密封条采用耐高温、抗老化硅橡胶，具有良好的防尘、防水等性能；

3、增安型外壳，内装我公司自制防爆元件，如下：

a.防爆控制开关,具有结构紧凑，可靠性好，体积小，通断能力强，寿命长，并有多种功能由用户选配。

b.防爆按钮,采用外壳由定制工程塑料注塑成型，结构紧凑，操作轻便，按钮芯采用超声波焊接封装工艺，防护性能强。

c.防爆指示灯,外壳由定制工程塑料注塑成型，透明罩由高强度耐冲击的聚碳酸酯注塑成型，透光性好，整体结构紧凑，内装发光元件LED，具有超长寿命（ 5万小时）节能、环保等。轨道式结构，安装维护方便、快捷。

4、电流表为（ CP-48型 精度

1.5级），能显示量程五倍的过载电流值，用作示意正常负荷的电流值，操作者可随时监视运转情况。

- 5、防爆元件安装简便，导轨式结构能快速安装在导轨上，方便安装、维修、维护；
- 6、不锈钢外露紧固件，防掉式结构，方便安装和检修；
- 7、操作柱安装方式有立式和挂式。

防爆操作柱，立式/挂式防爆操作柱，不锈钢防爆操作柱，防水防尘防腐操作柱,德力西集团防爆电器专业定制，大品牌，值得信赖！