

# 微波真空气氛炉厂家直销

产品名称	微波真空气氛炉厂家直销
公司名称	青岛迈可威微波创新科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	青岛高新技术产业开发区华东路826-8号（注册地址）
联系电话	18661934690

## 产品详情

### 1400 微波高温炉/烧结炉

微波高温炉/烧结炉是利用微波加热来对材料进行加热，它同传统的加热方式不同，传统的加热是依靠发热体将热能通过对流、传导或辐射方式传递至被加热物而使其达到某一温度，热量从外向内传递，烧结时间长，也很能得到细晶。而微波烧结则是利用微波具有的特殊波段与材料的基本细微结构耦合而产生热量，使材料整体加热至烧结温度而实现致密化的方法。具有升温速度快、效率高、被加工物料一致性好，该炉除具有高温微波炉及其烧结工艺技术特有的“高、低、快、省”的优点外，还具有用途广、操作简便、工艺重复性、稳定性好的显著优点。特别适宜新材料的研制、试验、及小量生产之用。适用于煤炭、电力、冶金、粉体处理以及化工等行业实验室以及高校实验室进行各类固体材料的高温合成、煅烧、焙烧、烧结、热解、炭化、灰化、焚化、熔融及热处理等

### 应用领域

- | 各种无机粉体合成、煅烧以及各种无机材料制品/器件烧结
- | 玻璃融化，金属熔融，粉体煅烧
- | 物料的干燥，浓缩，热处理
- | 有机质的热解碳化、灰化、焚化
- | 陶瓷材料的合成与烧结、矿物的干燥、热解、焙烧、煅烧、烧结等；

### 功能特点

- | 升温速度快，温度场均匀；20min内就可由室温升到1000（以石墨）
- | 采用特种不锈钢真空箱体设计，既能承受负压，也能减少反应的腐蚀

I 根据物料特性，温度可达1500 ，长时间连续工作温度100 -1400

I 高精度进口红外测温仪，可以不接触测试物料温度，避免微波场干扰。可选择热电偶测温

I 门体多重联锁结构，开门断电，保护操作人员，微波泄露防护符合国标

I PLC自动控制，温度和功率均智能可控，触摸屏操作，实时温度功率曲线图显示，提供手动、自动、恒温三种操作模式并可自由切换

I 采用专用高温陶瓷纤维，保温性能好

I 采用无级可调、高稳定度长寿命、连续波工业级微波源，确保设备能够连续稳定长时间运行。

#### 功能选配

I 气氛环境：可通多种气氛（如：空气、氧气、氮气、氩气、弱还原性气氛等）；采用耐腐蚀排气通道，可快速排出加热过程中排放的气体。

I 根据实验要求可定制特殊内腔尺寸，大于1.2L

#### 产品型号

#### 供电电源

220V ± 10V 50Hz ± 1Hz

#### 微波系统

#### 功率

0 ~ 1600W 连续可调

#### 频率

2450 ± 50MHz

#### 温度系统

#### 测温方式

铠装热电偶测温仪 可选进口红外测温仪

#### 工作温度

100 ~ 1300

#### 极限温度

1400

#### 测温精度

± 1

## 控制方式

采用触摸屏显示，PLC智能控制系统，方便设置并能实时曲线显示温度、时间、功率参数；能够实现自动、手动、恒温模式；可存储50种工艺参数，带USB接口能够导出历史数据，方便分析数据；并能实现程序梯度升温或快速升温

## 内腔材料

内腔材质采用专用高温陶瓷纤维

## 升温速率

50 /min

## 气氛环境

可通氧气、氮气、惰性保护气等多种气体

## 防护系统

### 微波泄漏量

微波泄漏水平<5mW/cm<sup>2</sup>（国标）

### 磁控管报警

超温报警，自动关停设备

### 炉门防护

门体多重联锁开关，开门断电

## 内腔尺寸

1.2L

## 整机尺寸

652\*800\*550mm（宽\*高\*深）

## 微波管式炉

### 产品简介：

微波管式炉，采用微波高温加热技术与传统管式炉设计相结合，通过对管路两端特殊设计，可实现真空、气氛、控温、控压等多种工艺条件。适用于煤炭、电力、冶金、粉体处理以及化工等行业实验室以及高校实验室进行真空或流动气氛条件下各类固体材料的高温合成、煅烧、焙烧、烧结、热解、炭化、灰化、焚化、熔融及热处理等；还可以用于半导体、纳米材料、磁性材料、电子陶瓷、结构陶瓷、金属化合物、氮化物、碳纤维、石墨烯工艺领域等材料的烧结、合成之用；该炉除具有高温微波炉及其烧结工

艺技术特有的“高、低、快、省”的优点外，还具有用途广、操作简便、工艺重复性、稳定性好的显著优点。特别适宜新材料的研制、试验、及小量生产之用。

产品特点：

I 升温速度快、温度场均匀，20min内就可由室温升到1000（以石墨）

I 一体化设计，设备与真空气氛配套设备集成，安全可靠

I 采用专用陶瓷纤维材料炉腔和双层保温结构，确保炉表温度为常温；管道为石英玻璃或刚玉管道，耐高温耐腐蚀

I 高精度进口红外测温仪，不接触测试物料温度，避免微波场干扰；可选择热电偶测温

I 采用无级可调、高稳定度长寿命、连续波工业级微波源，确保设备能够连续稳定长时间运行

I 气路连接方式微波法兰连接，装料出料方便，卡箍连接；本设备为非接触式加热，材料无污染

功能选配：

I 真空条件：真空度可达-0.098MPa（青岛海拔高度测试数据），配高精度真空泵

I 根据实验需求，可选管径 40、60、80或100mm

I 根据实验要求可定制特殊炉型结构

220V ± 10V 50Hz ± 1Hz

高精度红外测温仪（可选配热电偶）

100 ~ 1100

1200

采用专用陶瓷纤维材料炉腔和双层保温结构，确保炉表温度为常温；管道为石英玻璃或刚玉管道，尺寸为 40\*1000mm，耐高温耐腐蚀，可选管径 40、60、80或100mm

真空系统

高精度真空泵、单路气氛控制管路，快速抽真空，极限真空度为-0.096MPa（青岛海拔高度测得数据）

1000\*450\*600mm（宽\*高\*深）

0 ~ 3200W 连续可调

高精度红外测温仪

100 ~ 1500

1600

采用特殊专用高温陶瓷纤维材料炉腔和双层保温结构，确保炉表温度为常温；管道为 100\*1000mm刚玉管道，耐高温耐腐蚀

800\*500\*500mm (宽\*高\*深)