

# 原料 HMG14 德国巴斯夫 高刚度

产品名称	原料 HMG14 德国巴斯夫 高刚度
公司名称	苏州新塑语塑胶原料有限公司
价格	28.00/25kg
规格参数	德国:巴斯夫 HMG14:高刚度
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆17-6
联系电话	18550065082 18550065082

## 产品详情

### 原料 HMG14 德国巴斯夫 高刚度

pa66 德国巴斯夫 HMG14 HS玻纤增强 阻燃 注塑级。产品说明:Ultram i d HMG14 HS BK-102 是一种聚酰胺66 ( 尼龙66 ) 以 60% 玻璃纤维增强材料填充的产品。它可以通过注射成型进行处理,且可以在北美洲或亚太地区中获得。特性包括:符合 REACH 标准通过 ROHS 认证低吸湿性高刚度高强度密度 1.75 -- g/cm ISO 1183 机械性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法 拉伸模量 (23C) 20200 20800 MPa ISO 527-2 拉伸应力 (断裂, 23C) 248 220 MPa ISO 527-2 拉伸应变 (断裂, 23C) 2.5 2.2 % ISO 527-2 弯曲模量 (23C) 18900 19400 MPa ISO 178 弯曲强度 (23C) 383 351 MPa ISO 178 冲击性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法 简支梁缺口冲击强度 ISO 179 -30C 12 12 kJ/m 23C 13 15 kJ/m 简支梁缺口冲击强度 ISO 179 -30C 95 85 kJ/m