

# 厂家直销热水器100L 阳台壁挂式太阳能热水器

产品名称	厂家直销热水器100L 阳台壁挂式太阳能热水器
公司名称	德州邦特新能源科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区崇德一大道3387号
联系电话	0534-2757585 13053444351

## 产品详情

德州金亨新能源有限公司成立于2009年，坐落于——山东德州，是一家专注于太阳能光热应用领域的创新型企业，专注平板太阳能热水器、阳台壁挂太阳能热水器、的生产研发拥有多项自主知识产权的核心技术，凭借过硬技术实力，自主研发出高智能自动化生产线，生产效率达到国际领先水平，运用工业4.0的思想，打造全球专业的平板集热器生产基地，为全国上百家企业供应平板

拥有多项自主知识产权的核心技术，为APEC峰会设计太阳能系统

公司自创始之初就致力于太阳能应用技术的研发，目前已研发应用的核心技术有：高耐候选择性吸收涂层（蓝膜）磁控溅射制备技术、帮定（BONDING）传热技术、高温选择性吸收涂层制备技术、相变材料蓄热（PCM）技术等。凭借核心技术和高性能产品的优势设计实施了很多高端的节能减排系统，如2014年APEC峰会主会场日出东方凯宾斯基酒店太阳能全系统、牡丹江沼气加热系统、格尔木青藏铁路融冰系统、胜利油田石油加热系统、太阳能联合采暖系统等多种解决方案。

集热器：

集热器型号

P-G/0.6-T/L/HG-1.48

结构

项目

阳台壁挂型平板太阳能集热器

板芯

吸热体涂层

黑膜

结构类型

激光整板管板式

吸收率

92%(AM1.5)

发射率

12%(80 )

吸热板规格

整板0.4 × 760 × 1960mm

吸热板材质

太阳能专用铝板

集管

紫铜管 19 × 0.6mm

排管

紫铜管6- 10 × 0.5mm

边框

外形尺寸

80 × 800 × 2500mm

边框材质

高精级铝型材6063-T5

边框表面处理

喷涂/氧化/电泳

密封

高耐候硅酮密封胶

盖板

盖板材料

低铁超白布纹钢化玻璃

盖板规格

3.2mm

盖板透光率

92%

底板

底板材料

彩涂板

保温层

保温材料/厚度

35K玻璃棉/T=30mm

接口

尺寸、数量

G1/2 , 2个

整机性能

额定工作压力

0.6MPa

包装

筒包

轮廓面积

1.6m<sup>2</sup>

采光面积

1.48m<sup>2</sup>

热性能

满足GB/T6424-2007

淋雨试验

无泄漏

水箱

项目名称技术参数及性能说明产品型号JT80(500)-L(JY01/JY02/JY03)外形尺寸 500\*900冷热水接口间距100mm 506mm介质接口间距218mm 270mm额定电压/频率220V 50Hz额定功率2000W/1500W额定承压能力0.70MPa控制显示一键通控制器内胆材料搪瓷钢板2.0mm外壳材料彩涂板外壳颜色珠光白保温材料/厚度42mm内胆换热面积内胆部分52mm,夹套部分42.5mm毛重/净重43/40Kg夹套容积80L