

供应PA66 A3EG3德国巴斯夫

产品名称	供应PA66 A3EG3德国巴斯夫
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

产品详情

东莞市通标高分子材料有限公司是一家专业经营国内外塑胶原料的合法企业公司

供应PA66 ST801 美国杜邦 ST811杰出的耐冲击性，耐寒，耐高温，增韧级

2.供应PA66 ST801A 美国杜邦 超韧级，防紫外线

3.供应PA66 103HSL 美国杜邦 热稳定级 耐高温

4.供应PA66 103FHS 美国杜邦 热稳定级

供应PA66 42A 美国杜邦 高粘性

供应PA66 W5053 美国杜邦 高粘性 粘度45%

5.供应PA66 FR50 美国杜邦 加GF25% V-0阻然

6供应PA66 101F 美国杜邦 中粘度，通用级

7.供应PA66 101L美国杜邦 中粘度，通用级

8.供应PA66 8018 美国杜邦 加13%玻纤 超韧级

9.供应PA66 FR15 美国杜邦 纯树脂，防火V-O

10.供应PA66 FR10 美国杜邦 纯树脂，V-O阻然

11.供应PA66 FR52G30BL 美国杜邦 30%玻纤,阻然V0

- 12.供应PA66 FE5171 美国杜邦 玻纤30% 食品级
- 13.供应PA66 70G13L 美国杜邦 高强度 ,玻纤13%
- 14.供应PA66 70G13HS1L 美国杜邦 高强度 ,玻纤13%
- 15.供应PA66 70G43L美国杜邦 高刚性 , 玻纤43%
16. 供应PA66 70G33L 美国杜邦 高强度 玻纤33%
- 17.美国杜邦PA66 70G50L 玻璃纤维增强50% 高强度 高刚性
- 18.美国杜邦PA66 70G25L 玻璃纤维增强25% 高强度 高刚性
- 19.供应PA66 80G33L 美国杜邦 增韧级 , 耐冲 , 加玻纤33%
- 20.供应PA66 80G25L 美国杜邦 超韧级 , 耐冲 , 加玻纤25%
- 21.供应PA66 80G33HSL 美国杜邦 超韧级 , 热稳定 , 耐冲 , 加玻纤33%
- 22.供应PA66 80G25HSL 美国杜邦 超韧级 , 热稳定 , 耐冲 , 加玻纤25%
23. 供应PA66 73G30L 美国杜邦 玻纤30%增强 , 71G33L , 高强度 , 高刚性
- 24.供应PA66 408L 美国杜邦 杰出的耐冲击性 ; 408HSL热稳定级
- 25.PA66/10B40/美国杜邦40%矿物增强
- 26.供应PA66 FR7026V0F 美国杜邦 纯树脂 阻然V0
- 27.供应PA66 FR7025V0F 美国杜邦 纯树脂 阻然V0
- 28.供应PA66 美国杜邦 70G15L,70G20L,70G30L,70G40L , 80G15L , 80G30L , 80G43L , 80G50L
- 29.供应PA66 CM3003 ,CM3006日本东丽 注塑级 阻燃V-2标准粘度,抗磨损
- 30.供应PA66 CM3004 日本东丽 阻燃V0 环保无卤
- 31.供应PA66 CM3001G15 日本东丽 玻纤15% 阻燃HB
- 32.供应PA66 CM3001G30 日本东丽 玻纤30% 阻燃HB
- 33.供应PA66 CM3004G15 日本东丽 玻纤15% 阻燃V0
- 34.供应PA66 CM3004G30 日本东丽 玻纤30% 阻燃V0
- 35.供应PA66 CM3006-E 日本东丽 阻燃V-2 未强化 耐热性
- 36.供应PA66 CM3006G-15日本东丽 阻燃V-2 玻纤15%强化
- 37.供应PA66 CM3006G-30日本东丽 阻燃V-2 玻纤30%

- 38.供应PA66 A3WG3,A3WG5 德国巴斯夫 A3WG6,A3WG7玻纤增强级
- 39.供应PA66 A3K德国巴斯夫 标准级高流动
- 40.供应PA66 A3Z德国巴斯夫 增韧级
- 41.供应PA66 A3EG3德国巴斯夫 玻纤15% 高刚性，尺寸稳定
- 42.供应PA66 A3EG6德国巴斯夫 玻纤30% 高刚性，尺寸稳定
- 43.供应PA66 A3EG7德国巴斯夫 玻纤35% 高刚性，尺寸稳定
- 44.供应PA66 A3EG10德国巴斯夫 玻纤50% 高刚性，尺寸稳定
- 45.供应PA66 A3X2G5德国巴斯夫 玻纤25% 阻燃V0 红磷无卤
- 46.供应PA66 A3X2G7德国巴斯夫 玻纤35% 阻燃V0 红磷无卤
- 47.供应PA66 A3HG2 德国巴斯夫 10%玻纤增强型
- 48.供应PA66 A3HG5 德国巴斯夫 25%玻纤增强型
- 49.供应PA66 A3HG6HR 德国巴斯夫 30%玻纤增强型 耐水解
- 50.供应PA66 A3HG7 德国巴斯夫 35%玻纤增强型，用于需要高刚性和尺寸稳定性的机械部件护罩。
供应PA66 C3U 德国巴斯夫 改善了阻燃性（无卤素和磷）高韧性
- 51.供应PA66 A246M法国罗地亚 超韧级;A205F 标准级，高流动
供应PA66 A20V25法国罗地亚 玻纤25% 阻燃V0
- 52.供应PA66 R533H美国首诺 高强度耐水解食品级;R543H 耐热性
- 53.供应PA66/21SPC美国首诺 V-2通用级
- 54.供应PA66 50BWFS 美国首诺 通用级
- 56.供应PA66/1300S日本旭化成 V2通用级,平衡的流动性和机械性
- 57.供应PA66/1402G日本旭化成 V2玻纤30%,良好的热抗老化高刚性
- 58.供应PA66/1300G日本旭化成 玻纤33% 阻燃V2
- 59.供应PA66/FR200日本旭化成 无磷无卤防火V0
- 60.供应PA66/FG170日本旭化成 玻纤15%防火V0
- 61.供应PA66/FG172日本旭化成 玻纤20%阻燃
- 62.供应PA66/14G15日本旭化成 玻纤15%,高刚性耐热V2

- 63.供应PA66/14G45日本旭化成 玻纤45%,高刚性耐热V2
- 64.供应PA66/6410G5台湾南亚 特性:25%玻纤增强阻燃UL94V-0
- 65.供应PA66/6210GC台湾南亚 33%玻纤增强 ; 2210G6 30%玻纤
- 66.供应PA66/6512台湾南亚 增韧级 抗冲及快速成型
- 67.PA66/6310台湾南亚防火V0
- 68.PA66/6210G3台湾南亚15%玻纤增强
- 69.PA66/6210M5台湾南亚25%矿物增强
- 70.PA66/6210M3台湾南亚15%玻纤增强韧性增强
- 71.供应PA66/M290G33广东利鑫 高刚性、尺寸稳定、耐高温
- 72.供应PA66/2700F神马 阻燃级 环保阻燃型 , 综合力学性能优异。
- 73.供应PA66神马 EPR27 EPR27L注塑级 有光中等粘度产品。

我公司服务宗旨：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！欢迎各地客户来电、来函订购！有意者欢迎。

我公司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO , ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS).....

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ， Nylon66则为260-270 ，

Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；

用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

导电尼龙66：具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，还大大降低了原材料的吸水率和收缩率，

具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(ESD)防护的要求。这些特殊改性材料经特殊配制，

适用于从100到10¹²欧姆每平方(ohms每sq)的表面电阻范围，可用于注塑及挤出等成型。

有很多超越金属和涂装的优点:零件重量较轻，较易处理，运输成本较低。它们的装配简便，制造成本较低，并且较不会受到撞凹，割损和刮伤。