

# rcb锅炉燃烧供油泵，高温保温油泵水泵

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | rcb锅炉燃烧供油泵，高温保温油泵水泵   |
| 公司名称 | 河北帕姆泵科技有限公司           |
| 价格   | .00/个                 |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市道东街80号（注册地址） |
| 联系电话 | 17632005620           |

## 产品详情

RCB系列沥青保温泵适用于输送无腐蚀性、不含固体颗粒、在常温下有凝固性的介质，尤其适用于高寒地区室外安装和工艺过程中介质需要保温的场合，介质温度可达250、粘度为5-1500cst。

### rcb锅炉燃烧供油泵，高温保温油泵水泵

RCB沥青保温泵分为普通与铸钢两种材质，均带有保温夹套，保温泵适用于常温下有凝固性或结晶而通过加温并保持一定温度又容易流动且有润滑性的液体，以及高寒地区室外安装和工艺过程中需要保温的场合，泵开始工作时首先预热降低了泵的起动功率。适用于输送有腐蚀性或无腐蚀性、卫生条件要求较高的液体，输送介质不含固体颗粒，温度不高于350，粘度为5cSt——1500cSt的液体，如各种化工原料、灌装医药、食品、化妆品、农药、洗涤剂、印染、酿造、树脂、胶类等行业。该泵传动方式有电机直联和减速机两种，当液体粘度超过1500cSt时，应采用减速机传动。

沥青保温齿轮泵结构形式：Asphalt insulation gear pump structure:

泵体设有空心夹层，并设有进出口法兰，可用于导热油、蒸气、热水等媒体对输送的液体和泵进行加热保温及冷却。

RC适用于输送无腐蚀性、不含固体颗粒、在常温下有凝固性的介质，尤其适用于高寒地区室外安装和工艺过程中介质需要保温的场合，介质温度可达250、粘度为5-1500cst。

B型沥青保温泵用途说明：RCB系列沥青保温泵是为输送常温下变稠，凝固或结晶而维持一定温度又容易流动的介质而设计的，如沥青、石蜡、松香及性质类似的液体，温度不高于200。

RCB沥青保温泵分为普通与铸钢两种材质，均带有保温夹套，保温泵适用于常温下有凝固性或结晶而通过加温并保持一定温度又容易流动且有润滑性的液体，以及高寒地区室外安装和工艺过程中需要保温的

场合，泵开始工作时首先预热降低了泵的起动功率。适用于输送有腐蚀性或无腐蚀性、卫生条件要求较高的液体，输送介质不含固体颗粒，温度不高于350℃，粘度为5cSt——1500cSt的液体，如各种化工原料、灌装医药、食品、化妆品、农药、洗涤剂、印染、酿造、树脂、胶类等行业。该泵传动方式有电机直联和减速机两种，当液体粘度超过1500cSt时，应采用减速机

沥青保温泵的泵体设有空心夹层，并设有进出口法兰，可用于导热油、蒸气、热水、等媒体对输送的液体和泵进行加热保温及冷却该泵传动方式有电机直联和减速机两种，当液体粘度超过1500cSt时，应采用减速机传动。

米，建筑面积20300平方米，是国内著名的集设计、铸造、生产、销售、服务于一体的容积泵专业生产厂家。公司始建于1984年，有二十几年专业研制经验。目前产品设计采用国际先进水平实体设计软件；产品研发、制造、检验、交付按照ISO9001质量管理体系控制过程质量；产品制造广泛使用加工中心、数控机床、专用精机、高精设备；检测设备拥有万能工具显微镜、渐开线检测仪、光学投影仪、万能测齿仪、脉冲辉光离子氮化炉等大型检测设备，并建有国家B级试验站。本厂以一流的产品水平、优质的售后服务、恪守信用而在市场上倍受欢迎，产品畅销不衰，赢得了用户的普遍赞誉。公司已通过ISO9001：2000国际质量体系认证，中国船级社CCS型式认证，法国船级社BV产品工厂认证，美国船级社ABS产品质量认证，成为中石油物资资源市场成员、中石化物资资源市场成员。河北省知名产品生产企业，船用泵产品承制企业。

结构及特性：rcb保温沥青泵、RCB齿轮泵、RCB保温泵的主要过流部位均设有空心夹层，并设有可供通蒸气、热/热水、导热油等对输送液体和泵进行加热、保温等功能，当输送粘度较大时应采用减速机，调速电机或皮带轮等传动方式，降低泵的转速。适用范围和主要用途：rcb保温沥青泵、RCB齿轮泵、RCB保温泵的材质为铸钢，是铸铁5倍以上寿命，II类材质Q235适用于输送350℃以下的无腐蚀性，不含固体颗粒的重油/沥青等各类在常温下有凝固怀以及高寒地区室外安装和工艺过程中要求保温的场合。

运费说明：1.本公司常规产品1-3天发货，特殊要求或者需定做的产品发货时间已与客户协商为准，2.泵运费方式有两种：快递和物流。小泵和小型配件发快递，其余体积较大，数量较多，推荐走专线物流货运，一般南方，中部地区及沿海地区3-5天左右到达。西部，北部较远的地区以及少数二次中转地区5-8天左右可到，具体覆盖范围请咨询公司客服人员。安装使用：请您根据产品说明书的步骤进行操作，如有问题，请联系我公司，我公司将会请最专业的技术人员为您提供服务。为了保护您的利益，我们已经提醒客户在收到货物时，要开箱验货，如在打开验货时发现货物丢失，损害或者不符，请拒绝签收，您签收就代表已准确无误的收到后，若在签收货物之后才发现货物丢失或者不符，如不负责。客户收到货后，产品无法安装或者规格有误，本公司提供退货或者换货服务，退货或者换货的客户请保证货物的完好无损，并承担往返运费。客户收到后，如果产品存在质量问题，请在收货后7天内联系我公司，提供相关质量问题图片，我公司将在第一时间给您退货或者换货，因为我公司已经在发货前已经仔细检查过，所以过期将不提供此项服务，还请谅解。

RCB沥青保温泵分为普通与铸钢两种材质，均带有保温夹套，保温泵适用于常温下有凝固性或结晶而通过加温并保持一定温度又容易流动且有润滑性的液体，以及高寒地区室外安装和工艺过程中需要保温的场合，泵开始工作时首先预热降低了泵的起动功率。适用于输送有腐蚀性或无腐蚀性、卫生条件要求较高的液体，输送介质不含固体颗粒，温度不高于350℃，粘度为5cSt——1500cSt的液体，如各种化工原料、灌装医药、食品、化妆品、农药、洗涤剂、印染、酿造、树脂、胶类等行业。该泵传动方式有电机直联和减速机两种，当液体粘度超过1500cSt时，应采用减速机传动。

沥青保温泵的泵体设有空心夹层，并设有进出口法兰，可用于导热油、蒸气、热水、等媒体对输送的液体和泵进行加热保温及冷却该泵传动方式有电机直联和减速机两种，当液体粘度超过1500cSt时，应采用减速机传动。