

# 外润滑渣油泵，电动油脂泵

产品名称	外润滑渣油泵，电动油脂泵
公司名称	河北帕姆泵科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市道东街80号（注册地址）
联系电话	17632005620

## 产品详情

### 2CG高温齿轮泵

#### 外润滑渣油泵，电动油脂泵

2CG系列高温齿轮泵用于渣油、煤焦油、落地油、泡沫原料及添加剂等介质的输送、加压、是玻璃、泡沫、建材、化工建筑、石油、粮油行业理想的输送加压设备。

1.2CG高温油泵，具有良好的自吸性，每欠开泵前不需灌入液体，结构简单紧凑，使用保养方便。2CG高温齿轮泵/高温泵靠输送的液体自动润滑日常工作时，无需另加润滑油和用弹性联轴器传递动力可补偿因安装时所引起的微小偏差，在受液压冲击时起到良好的缓冲作用。适用范围:

2CG渣油泵应用范围：主要用于输送各种润滑性差、含有细微颗粒的介质、温度不超过200℃，粘度不大于1500cst。

2CG渣油泵结构特点2CG 1、主要由泵体、泵盖、齿轮、轴、轴承、及密封等部件构成。

2、三体为铸铁件、铸钢件；齿轮、轴采用特殊钢材，其表面硬度可达到HRC60以上，具有极强的耐磨性。

#### 系列产品性能参数表

型号 Model

流量Flow Capacity

压力Mpa

吸入高度m

口径 mm

电机功率 kw

m<sup>3</sup>/h

L/min

2CG-1

1

16.7

1.0 /1.6

5

25

1.5

2CG-1.5

1.5

25

1.0/1.6

5

25

1.5/2.2

2CG-2

2

33.3

1.0/1.6

5

25

2.2/3

2CG-3

3

50

1.0/1.6

5

25

3

2CG-5

5

83.3

1.0/1.6

5

40

4

2CG-6

6

100

1.0/1.6

5

40

4

2CG-7.5

7.5

125

1.0/1.6

5

50

5.5

2CG-10

10

167

1.0/1.6

5

50

5.5/7.5

2CG-12

12

200

1.0/1.6

5

55

5.5/7.5

2CG-15

15

250

1.0/1.6

5

55

7.5 /11

2CG-18

18

300

1.0/1.6

5

55

7.5/11

2CG-18

18

300

1.0

4.5

70

7.5

2CG-29

29

483.3

1.0

4.5

70

11

2CG-38

38

633

1.0

4

100

22

2CG-58

58

960

1.0

3.5

100

30

2CG-72

72

1200

0.6

4

150

37

2CG-96

96

1600

0.6

4

150

45

2CG-112

112

1800

0.6

2.5

200

55

2CG-150

150

2500

0.6

2.5

200

75

运费说明: 1.本公司常规产品1-3天发货,特殊要求或者需定做的产品发货时间已与客户协商为准, 2.泵运费方式有两种:快递和物流.小泵和小型配件发快递,其余体积较大,数量较多,推荐走专线物流货运,一般南方,中部地区及沿海地区3-5天左右到达.西部,北部较远的地区以及少数二次中转地区5-8天左右可到,具体覆盖范围请咨询公司客服人员.安装使用:请您根据产品说明书的步骤进行操作,如有问题,请联系我公司,我公司将会请最专业的技术人员为您提供服务.为了保护您的利益,我们已经提醒客户在收到货物时,要开箱验货,如在打开验货时发现货物丢失,损害或者不符,请拒绝签收,您签收就代表已准确无误的收到后,若在签收货物之后才发现货物丢失或者不符,如不负责. 客户收到货后,产品无法安装或者规格有误,本公司提供退货或者换货服务,退货或者换货的客户请保证货物的完好无损,并承担往返运费. 客户收到后,如果产品存在质量问题,请在收货后7天内联系我公司,提供相关质量问题图片,我公司将在第一时间给您退货或者换货,因为我公司已经在发货前已经仔细检查过,所以过期将不提供此项服务,还请谅解.