

数字式三用表校验仪|HG30-E

产品名称	数字式三用表校验仪 HG30-E
公司名称	潍坊华光高科电子有限公司
价格	9800.00/个
规格参数	华光高科:华光高科 华光高科:华光高科 华光高科:华光高科
公司地址	潍坊市奎文区潍州路1088号
联系电话	0536-8222888 13806491159

产品详情

数字式三用表校验仪|HG30-E+品牌:华光高科 电话:0536-8222888

网址: www.wfhg.com.cn QQ在线 在线咨询 阿里旺旺 免费电话 微信沟通

AC : 12V 0 ~ 2A ~ 5A ~ 20A 2V 标准电阻 20、24、50、100、240、500 () 1、2.4、5、10、24 (K) 另加 ×1K、×1倍率档位 (即10K ~ 24M) 0.25W ±0.3%+20m 三、
技术性能： 1、稳定性：DC < 满 量程的0.01%/2分钟, AC < 满量程
的0.03%/2分钟 2、交流失真度： < 0.5% 3、直流纹波系数： < 0.1% 4、输出频率及准确
度：50

Hz 60Hz 400Hz

< 1% 5、输出电压、

电流的范围及准确度 (23 ±2 , 输出值大于10%量程

) 6、电源功耗：交流电源电压 220V ± 10% , 频率 50Hz ± 1Hz ; 功耗 < 180VA 7、工作环境：

工作环境的温度 5 ~ 35 , 相对湿度不大于 80% 8、工作时间：连续 9、外形尺寸：135 × 48

0 × 420mm³ 10、重量：约 16kg

HG30-E+数字式三用表校验仪、三用表校准仪、三表校验仪、三表校准仪

一、用途、特点：

HG30-E+数字式三用表校验仪、多功能校准仪

适用于检定、校验各种 0.5 级以下电流、电压表、万用表。亦可作为高稳定度测试电源使用，配
合高等级标准表，校对 0.5 级以上电流、电压表。二、主要功能： 1、5

1/2 位 LED 数字显示输出量，可按实际值或百分比两种方式显示。 2、交、直流电流输出范
围为：0 ~ 100uA ~ 500uA ~ 2mA ~ 5mA ~ 20mA ~ 50mA ~ 200mA ~ 500mA ~ 2A ~ 5A ~ 20A。

3、交、直流电压输出范围为：0 ~ 200mV ~ 1V ~ 2V ~ 5V ~ 10V ~ 20V ~ 50V ~ 100V ~ 200V ~ 500V
~ 1000V。 4、供选择的交流频率为三种：50Hz、60Hz、400Hz 5、

输出超载能自动保护，手动复位。 6、每档电压、电流可以过载 20%。 7、

钳形表测量功能：配用本厂标准线圈，可测量 AC 0 ~ 1000A ; 误差 ± 0.3%。附表：

输出项目 输出范围 额定输出 最大输出 准确度 交直流电压 0 ~ 200mV 10mA 30mA ADC : ± (读数的 0.02% + 满
量程的 0.03%) AC : ± (读数的 0.03% + 满量程的 0.07%) 0 ~ 2V 20mA 60mA 0 ~ 5V ~ 10V ~ 20V 40mA 100
mA 0 ~ 200V ~ 500V 20mA 60mA 0 ~ 1000V 10mA 30mA 交直流电流 0 ~ 100uA ~ 500uA ~ 2mA ~ 5mA
~ 20mA ~ 50mA ADC : 3V AC : 36V DC : ± (读数的 0.02% + 满量程的 0.05%) AC : ± (读数的 0.03%
+ 满量程的 0.07%) 2mA 以下不考核精度 0 ~ 200mA ~ 500mA ADC : 3V