

## 多功能标准源|HG30-3

产品名称	多功能标准源 HG30-3
公司名称	潍坊华光高科电子有限公司
价格	38000.00/个
规格参数	华光高科:华光高科 华光高科:华光高科 华光高科:华光高科
公司地址	潍坊市奎文区潍州路1088号
联系电话	0536-8222888 13806491159

## 产品详情

多功能标准源|HG30-3品牌:华光高科 电话:0536-8222888

网址: [www.wfhg.com.cn](http://www.wfhg.com.cn) QQ在线 在线咨询 阿里旺旺 免费电话 微信沟通

4、5、6、10、15)。3、数字 外控调节器

可以离机控制输出量的增减，调节器上有键盘

和电位器两种配置，任意转换。4、交、直流电压输出范围为0~1050V。5、交、直流电流

晶振

保证频率的准确度和稳定性。8、输出超载能自动保护，自动关闭输出，保护被检仪器仪表。

8、交流50Hz输出还可以选择市电同步，以减小被检表的拍频影响。9、具有钳形表测量功能：

配用本厂标准线圈，可测量0~1000A电流，误差 $\pm 0.3\%$ 。附表：1

输出项目 输出范围 额定输出 最大输出 准确度 交直流电压 0~300mV 20mA 100mA 基本误差：DC： $\pm 0.03\%$  AC： $\pm 0.05\%$  1KHz 附加误差： $\pm$  读数值的0.05% 电压附加误差： $\pm 0.02mV$  ACI：1mA 不考核精度 0~1V ~3V 50mA 100mA 0~5V ~10V ~30V 100mA 200mA 0~50V ~100V ~300V 50mA 100mA 0~250V ~500V ~1000V DC:20mA AC:40mA DC:20mA AC:60mA 交直

流电流 0~100mA DC:3V AC:36V 0~1A DC:3V AC:12V 0~50A 1.5V 标准电阻 10、24、50、100、240、500(

)、1、2.4、5、10、24(k ) 另加  $\times 1K$ 、 $\times 1$ 倍率档位 (10k ~24M ) 0.25W  $\pm (0.3\%+20m )$  注

：(1) 工作环境温度超过23  $\pm 2$  ，每变化10 ，附加误差小于该量程基本误差 (2) 50A

1KHz 误差为  $\pm ($  读数值的0.15%+满量程的0.05%) 三、

技术性能：1、稳定性：AC < 满 量程的0.02%/5分钟，DC < 满量程

的0.01%/5分钟，作精密测量时仪器需预热两小时。2、交流失真度： $< 0.5\%$  3、直流纹波系

数： $< 0.05\%$  ( 额定输出时 ) 4、输出频率准确度：50Hz、60Hz ( 59.7Hz )、400Hz、1KHz  $< 0.1\%$

( 或市电同步 ) 5、输出电压、电流以及 中值电阻

的范围及准确度见 ( 附表1 ) ( 23  $\pm 2$  ，输出值大于10%量程 )

HG30-3型交直流标准源、多功能标准源、万用表校准源、多功能校准仪、描述：一、

用途、特点： HG30-3型交直流标准源

是智能化交、直流标准电压、电流校准仪 ( 其中交流输出为真有效值显示 )。仪器设有三个显示窗口，可同时显示输

出实际值、百分比和被检表

满度值。可设根据被检表满度值设置仪器的输出量程

，并可根据被检表的刻度选择相应的步进

量。输出调节可选择键盘

( 按键 ) 控制或电位器控制。具有数字显示、

误差直读、量程