

500公斤燃气蒸汽锅炉板材厂烘干压机定型配套

产品名称	500公斤燃气蒸汽锅炉板材厂烘干压机定型配套
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	59800.00/台
规格参数	品牌:宇益 型号:LSS0.5-0.7-Y/Q 蒸汽量:500kg/H
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

500KG燃气（天然气、煤气）蒸汽发生器

特点：

1、安全：炉膛内燃烧，炉膛外无明火，所有蒸汽锅炉出厂前都经过额定负荷点火试验，经过严格测试，保证了锅炉的性能、燃烧设备、自动控制系统及相关安全装置的可靠性;配有高低水位报警及极限低水位停炉，并有水泵自动控制，永无缺水事故之忧;采用优质罐体制造，全自动连锁控制，安全可靠；

2、节能：采用优质燃烧机，燃料消耗低，采用立式三回程，热效率在90%以上；

3、环保：无黑烟，噪音小，无环境污染；

4、方便：全自动燃烧和水位控制，燃烧机故障自动检测；

5、控制系统采用传统电器元件，检修方便，

6、小型蒸汽锅炉采用整体出厂，随装随用

7、结构紧凑，单层布置，占地少，安装简便

8、蒸汽发生器5分钟产汽，每天节约30分钟燃料费用

9、可根据用户要求调节蒸汽温度，同时可以有效防止干烧及导致的气爆

10、进水口和排污口为同一口径，减少炉胆结垢，增加使用寿命。

11、锅炉水容积49L，可免报装免年检费用和烦琐的手续。

12、操作方便：全自动智能化控制，无需专人值守。可设置为手动或自动模式；压力、水位全自动控制，只需按一下按钮，既进入自动运行状态，控制器对压力自动控制，控制系统可在负荷变化时对给水泵起到保护作用。

技术参数：

LSS-0.5-0.7-Y(Q)

额定蒸发量

500 KG/H

传热方式

燃烧机

额定蒸汽压力

0.7MPa

适用电压

380V/50Hz

额定蒸汽温度

1710C

天然气消耗量

42 Nm³/H

进去压力

3000~4000帕

煤气消耗量

33.5 KG/H

蒸汽出口径

DN40

排污口径

ND40

设备尺寸L×B×H (mm)

1800*1500*2600mm

【宇益蒸汽发生器】电蒸汽发生器燃油燃气蒸汽发生器生物质蒸汽锅炉应用广泛，可用于食品蒸煮（蒸包、蒸馒头、蒸米饭、蒸鱼、煲汤、熬粥、茶叶消毒蒸煮压饼、豆制品加热）、加热、烘干、发酵消毒，屠宰场加热除毛，公路桥梁水泥制品养护，瓦楞纸烘干线，板材厂烘干压机定型，服装整烫，洗涤烘干烫平，电缆厂加热交联，木材蒸煮烘干，橡胶压机加热，电镀电泳氧化除油加热，胶粘化工加热，化妆品加热搅拌，标签包装膜加热收缩，发泡定型，皮具染色蒸煮加热烘干定型，拉丝退火烘干等，80%的企业都可使用

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用