

# 气动高温刀型闸阀、耐高温排渣阀、高温灰渣阀

产品名称	气动高温刀型闸阀、耐高温排渣阀、高温灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ673W-10NR 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

气动高温刀型闸阀、耐高温排渣阀、高温灰渣阀特点

- 1.超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。
- 2.占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。
- 3.闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。
- 4.上密封填料采用柔性PTFE，密封可靠、操作轻便灵活。
- 5.闸板具有“闸刀”的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

气动高温刀型闸阀、耐高温排渣阀、高温灰渣阀的安装

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；

7.气动刀闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

气动高温刀型闸阀、耐高温排渣阀、高温灰渣阀主要性能规范

公称压力 ( MPa)

壳体试验 ( MPa)

密封试验 ( MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

主要零部件材质

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

气动高温刀型闸阀、耐高温排渣阀、高温灰渣阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

1.0

50

43

160

125

100

330

4-M16

180

65

46

180

145

120

360

4-M16

180

80

46

195

160

135

390

4-M16

220

100

52

215

180

155

440

8-M16

220

125

56

245

210

185

510

8-M16

230

150

56

280

240

210

600

8-M20

280

200

60

335

295

265

700

8-M20

360

250

68

390

350

320

840

12-M20

360

300

78

440

400

368

960

12-M20

400

350

78

500

460

428

1110

16-M20

400