

# 电动灰渣阀、电动耐磨灰渣阀

产品名称	电动灰渣阀、电动耐磨灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2700.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ973X/H/Y 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973X/H/Y电动灰渣阀、电动耐磨灰渣阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。电站除灰——用于灰渣浆。

电动灰渣阀、电动耐磨灰渣阀标准规范：设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

电动灰渣阀、电动耐磨灰渣阀主要零件材料

体、盖 Body、Bonnet

闸板 Disc

阀杆 Stem

密封面 Sealing

不锈钢、碳钢、灰铸铁 S.S、C.S、C.I

碳钢、不锈钢 C.S、S.S

不锈钢 S.S

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金Rubber、PTFE、S.S、Carbide Alloy

电动灰渣阀、电动耐磨灰渣阀性能规范

公称压力 ( MPa ) Nominal Pressure

壳体试验 ( MPa ) Shell Test

密封试验 ( MPa ) Seal Test

工作温度Working Tempe ration

适用介质Suitable

1.0

1.5

1.1

100 -425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物Mortar Mixture, Dregs With Water Proportion

1.6

2.4

1.8

100

电动灰渣阀、电动耐磨灰渣阀主要连接外型尺寸

1.0MPa 50 50 100 125 370 365 283 326 219 4-M16 DZ10 0.25 100 54 65 50 120 145 460 365 283 326 219 4-M16 DZ10 0.25 100 60 80 50 135 160 590 365 283 326 219 4-M16 DZ10 0.25 100 62 100 50 155 180 780 365 283 326 219 8-M16 DZ10 0.25 100 66 125 50 185 210 950 365 283 326 219 8-M16 DZ10 0.25 100 76 150 60 210 240 980 365 283 371 219 8-M20 DZ15 0.37 150 84 200 60 265 295 1053 365 283 371 219 8-M20 DZ20 0.37 200 106 250 70 320 350 1060 365 283 371 219 12-M20 DZ20 0.37 200 120 300 80 368 400 1230 365 283 371 219 12-M20 DZ30 0.55 300 218 350 90 428 460 1250 365 283 371 219 16-M20 DZ30 0.55 300 230