

煤灰厂一站双缸DPZ500x500电液动平板闸门

产品名称	煤灰厂一站双缸DPZ500x500电液动平板闸门
公司名称	盐城大丰益通机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	型号:500x500电液动扇形闸门 规格:齐全 产地:盐城大丰
公司地址	盐城市大丰区大中工业园区兴业路56号
联系电话	15961951251

产品详情

煤灰厂一站双缸DPZ500*500电液动平板闸门

500*500电液动扇形闸门，DSZ500电液动腭式闸门，500手动插板阀

DPZ500*500电液动平板式闸门

- 1、工作原理：电液推杆以电动机为动力源，通过电动机正（反）向旋转，使液压油通过双向齿轮泵输出压力油，经油路集成块，送至工作油缸，实现活塞杆的往复运动。
- 2、过载自动保护功能：电液推杆工作时，如活塞杆所受外力超过额定的输出力或活塞已到终点，电机仍在转动，这时油路中油压增高到调定的压力，溢流阀迅速而准确地溢流，实现过载自动保护。电机虽在转动，但不会烧毁。
- 3、自锁功能：电液推杆的油路集成块中设计了压力自锁机构，电机停止转动，活塞杆立即停留在的的位置，压力油处于保压状态。
- 4、可根据用户要求，在额定的速度范围内进行无级调节速度。
- 5、可根据用户要求，在额定的输出力范围内进行无级调节推、拉力。
- 6、可根据用户要求，在额定的行程范围内进行无级调节行程。

DPZ500*500电液动平板式闸门结构特点：

结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm 的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调节开度。该阀门有手轮和链轮操纵两种操作形式，I型为手轮，II为链轮。单向和双向两种结构形式，LZD为单向、LZS为双向。工作原理：主要由框架、

闸板、丝杆、螺母等零件构成，用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动，达到闸门的启闭目的。