

# FOS-S福禄克解决光纤断点之神器

产品名称	FOS-S福禄克解决光纤断点之神器
公司名称	深圳市连讯达电子技术开发有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:福禄克 型号:FOS-S 产地:美国福禄克
公司地址	华联发大厦602
联系电话	0755-83999818 13715297536

## 产品详情

### FOS-S福禄克解决光纤断点之神器

FLUKE在推出OFP-100-Q系列OTDR测试仪后，整个网络测试仪市场在今年迎来了真正的寒冬。连讯达邹先生1-3 7- 1 5- 29 - 75 1 0说今年上半年推出的FOS-S还算挽回了一些局面，但也抵御不了福禄克光纤测试仪市场整体销量下滑的事实。福禄克也拿NETSCOUT的网络测试仪市场进行了对比，表示网络测试设备市场走了几十年才迎来了下滑期，但光纤测试仪行业仅仅过了几年就遇到了拐点。

### FOS-S销量分析

本月初的时候，国际数据公司发布了第二季度网络测试仪调研报告。根据他们给出的数据显示，全球网络测试仪市场连续第三个季度同比下滑，也是历史上第四季度的下滑。虽然，福禄克与netscout对于第三季度的网络测试仪市场依旧乐观，但大部分的从业者都承认，整个检测设备行业已经进入了下行通道。

### FOS-S功能简介

#### BACKLIGHT（背光灯）

若所示的一段时间内无按键操作，则显示屏背光灯关闭。您可以

以5秒为增量将该段时间设置成5到60秒。

## I.O.R. (折射率)

折射率是真空中光速与光纤上光速的比率。故障检测仪使用折射率来计算长度。若  $n$  增加，则计算的长度减少。默认值为 1.468。该值符合大多数光纤的要求。

ft/m/kft/km

选择英尺、米、千英尺或千米作为长度测量的单位。默认单位是英尺。

## LOSS LIMIT (损耗门限值)

为事件设置最小值，达到该值时故障检测仪显示警告 LOSS

LIMITW (损耗门限值)。例如，若您选择的门限值为 2.0 dB，

则对高于 2.0 dB 的事件，故障检测仪显示警告。您可以以 0.1 dB

为增量，从 0.5 dB (较低损耗) 到 6.1 dB (较高损耗) 之间选择

一个值。默认值为 0.5 dB