

标准气缸SC50 25 拉杆式带磁气缸

产品名称	标准气缸SC50 25 拉杆式带磁气缸
公司名称	泉州通达气动液压科技有限公司
价格	55.00/个
规格参数	TDPC:通达工控 适用压力:0.15~1Mpa 缸径:50 (mm)
公司地址	福建省泉州市鲤城区堤后路20号 (产权标示 : 堤后路11#-10号)
联系电话	059568233588 13878075508

产品详情

产品特性：1、标准气缸；

2、活塞密封采用异型双向密封结构，尺寸紧凑，有储油功能；

3、为拉杆式气缸，前后盖与铝管缸体用支柱连接，可靠性好；

4、与ISO15552标准气缸相比，同缸径SC系列气缸长度小；

5、气缸缓冲调节平稳；

6、多种规格的气缸及气缸安装附件可供客户选择使用；

7、选择耐高温密封材料，可保证气缸在150 条件下正常工作。

安装与使用：

1、工作中负载有变化时，应选用输出力充裕的气缸；

- 2、在高温或者腐蚀性条件下，应选用相应的耐高温或耐腐蚀性气缸；
- 3、在湿度大，粉尘多，或者有水滴、油尘、焊渣的场合，气缸应采取必要的防护措施；
- 4、气缸接入管道前，必须清除管道内脏物，防止杂物进入气缸内；
- 5、气缸使用介质应经过40 μ m以上滤芯过滤后方可使用；
- 6、在低温环境下，应采取抗冻措施，防止系统中的水分冻结；
- 7、气缸使用前应经空载试运转，运转前将缓冲调至最小，逐步放松，以免产生过大冲击而损伤气缸；
- 8、气缸在工作过程中应尽可能避免受侧向载荷，以维持气缸的正常工作和使用寿命；
- 9、气缸拆下长时间不使用，要注意表面防锈，进排气口应加防尘堵塞帽。