

捷创信威AT-820深圳智能温湿度探测报警器厂家

产品名称	捷创信威AT-820深圳智能温湿度探测报警器厂家
公司名称	深圳市捷创信威智能科技有限公司
价格	650.00/套
规格参数	工作温度:-40-70 工作湿度:5-95% 安装方式:壁挂
公司地址	深圳市龙华区观湖街道松元厦社区观平路327-5号604
联系电话	0755-28909334 13682405010

产品详情

产品技术参数：

功能 型号

AT-820 分体式温湿度探测器

输入电压

DC12V 直流输入

温湿度传感器

瑞士SHT10数字温湿度一体化传感器

主机与温湿度探头分体式设计，温湿度探头到控制主机最远距离为5米，出厂配线为2米，

测量范围

温度：-40 ~+123 湿度：0 ~ 100%RH，

测量精度

温度：±0.5 ， 湿度：±4.5%rh ，

分辨率

温度: 0.1 湿度: 0.1%RH

使用环境

温度：-20 ~ +70

湿度：5%RH-95%RH 无凝露

双路输出触点（可选其一）

温度输出：10A AC220V 湿度输出：10A AC220V（无源）

温度输出：1A DC13.8V 湿度输出：1A DC13.8V（有源）

通讯接口

RS485，可联到电脑接本公司软件，接软件还要配一个RS485转232模块，提供二次开发协议

长期稳定性

温度：小于0.1 /年 湿度：小于 1%RH/年

主机静态耗电

150mA

主机报警耗电

200mA（不含外接警号等设备）

尺寸

143 × 95 × 40 mm

安装方式

壁挂式

1. LCD液晶显示
2. 简单按键式高温 高湿 低温 低湿 报警上下线设置
3. 简单喇叭发音报警
4. LCD背光自动亮灭

5. 唯一的地址码（三位HEX表示）
6. 日期时间显示
7. 中文液晶菜单选择操作

功能特点：

实时采集温度数据，采集间隔达到MS级。

产品能全程跟踪记机房、车间、库房、实验室等环境温湿度变化；

用户可以通过数据管理软件对所取数据进行分析、WORD或EXCEL等OFFIC文档查看、并可将图表或报表存档、打印出来。

双行中文液晶显示，在线双路显示温度、湿度数据，即时在夜间也能清楚的看到实时温湿度数据；

稳定性高可24小时不间断工作，是替代温湿度变送器的新式产品。

提供数据即读取信号通讯协议，客户可根据工程应用进行二次开发，大大减少开发时间及成本。