

# 燃气燃煤两用锅炉生产厂家

产品名称	燃气燃煤两用锅炉生产厂家
公司名称	山东特玛利商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注册地址）
联系电话	157-6269-6318 15762696318

## 产品详情

手机微信同号：166-0637-3190

山东特玛利锅炉有限公司成立于1996年，在山东泰安和河北沧州均有生产基地。锅炉有燃煤、燃气、生物质、电加热、燃油、醇基、新能源、反烧锅炉等两用锅炉。公司主导产品有：节煤环保采暖锅炉、立式环保蒸汽锅炉、洗浴专用锅炉、食品加工锅炉、饮水专用锅炉、DZL卧式蒸汽、热水锅炉、锅炉辅机等。产品品种齐全，产销全国各地，可广泛用于大中小型浴池、宾馆、工厂、学校、小区、公寓、海水养殖、家禽畜牧养殖、花卉蔬菜养殖等诸多领域，是诸多行业的必备产品。电热水、采用微电脑热水锅炉控制器，内置背光灯的LCD液晶屏显示器，锅炉的运行状态清晰可见。所有操作都简单地通过按键轻松完成，锅炉控制器的超级显示功能、控制功能十分齐全。2、陶瓷电加热管型热水锅炉采用“水电分离”的电加热模式，把电加热管和炉水彻底分开，锅炉使用安全又方便检修、更换加热管；不锈钢电加热管型热水锅炉实行“浸入式”的电加热方式，炉水升温快、效率高，加热管与炉体法兰式连接，易于清洗、拆换。3、用户可在30-90之间任意设置水温，锅炉按照用户要求定时、定温全自动向供暖循环系统供热或为用户提供洗浴、生活用热水。4、大功率锅炉采用步进式分时投入法控制加热组，加热组可根据负荷变化随机投入或停止工作，明显减少对电网的冲击。在液相供炉的热载体炉中，轻组分以气相存在，会造成“气阻”，使循环泵压不稳，流量不降甚至中断。脱轻组分析过程视热传导液的不同牌号、不同质量而异，当放空管中无气体排出，循环泵压稳定，即定可继续以0~10 /时的速度升温。从210 直至热传导液的工作温度是在脱轻结束后，以40 /时的速度升温，这时应全面观察各个检测、控制仪表的指示，动作是否灵敏、准确。