

采暖锅炉生产厂家

产品名称	采暖锅炉生产厂家
公司名称	山东特玛利商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注册地址）
联系电话	157-6269-6318 15762696318

产品详情

手机微信同号：166-0637-3190

山东特玛利锅炉有限公司成立于1996年，在山东泰安和河北沧州均有生产基地。锅炉有燃煤、燃气、生物质、电加热、燃油、醇基、新能源、反烧锅炉等两用锅炉。公司主导产品有：节煤环保采暖锅炉、立式环保蒸汽锅炉、洗浴专用锅炉、食品加工锅炉、饮水专用锅炉、DZL卧式蒸汽、热水锅炉、锅炉辅机等。产品品种齐全，产销全国各地，可广泛用于大中型浴池、宾馆、工厂、学校、小区、公寓、海水养殖、家禽畜牧养殖、花卉蔬菜养殖等诸多领域，是诸多行业的必备产品。

3、立式燃煤锅炉，热水锅炉，炉膛采用水冷弯管结构，四周是炉胆，受热面积大，热效率高，节能降耗；外壳采用椭圆型封头，炉排采用铸铁圆形炉排，经久耐用，使用寿命长。

4、卧式燃煤锅炉，燃料在炉排上燃烧后，火焰经过矮墙到燃烬室，从燃烬室经两侧翼形烟道到前烟箱，再由烟管束束到后烟室，然后由引风机抽引通过烟囱排入大气，不仅可防止锅壳底部受炉膛高温辐射，而且可使高温管板入口烟温下降，加之辅以回水引射，锅筒底部无死水区，还可以有效防止管板因过冷、沸腾而结垢及炉底凸包，烟气转向烟室可起除尘作用，也降低了原始排尘浓度。燃烧系统由燃烧器、风机、点火器等部件组成。生物质燃料在燃烧器中首先有一个预热过程，然后通过风机把燃料输送到炉膛进行燃烧。BMF燃料含有很高的挥发份，当炉膛内温度达到其挥发分的析出温度时，在给风的条件下启动点火器燃料就能够迅速着火燃烧。燃烧器温度控制是以炉膛内部温度为准，其温度与燃料气化时空气供给的量有关。锅炉负荷的调整通过给料量的调整来进行控制。燃烧后的烟气通过炉膛进入对流烟道进行换热，然后进入除尘器进行净化处理，最后排出完成整个燃烧和传热过程。