

燃煤洗浴锅炉生产厂家

产品名称	燃煤洗浴锅炉生产厂家
公司名称	山东特玛利商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注册地址）
联系电话	157-6269-6318 15762696318

产品详情

手机微信同号：166-0637-3190

山东特玛利锅炉有限公司成立于1996年，在山东泰安和河北沧州均有生产基地。锅炉有燃煤、燃气、生物质、电加热、燃油、醇基、新能源、反烧锅炉等两用锅炉。公司主导产品有：节煤环保采暖锅炉、立式环保蒸汽锅炉、洗浴专用锅炉、食品加工锅炉、饮水专用锅炉、DZL卧式蒸汽、热水锅炉、锅炉辅机等。产品品种齐全，产销全国各地，可广泛用于大中型浴池、宾馆、工厂、学校、小区、公寓、海水养殖、家禽畜牧养殖、花卉蔬菜养殖等诸多领域，是诸多行业的必备产品。采暖方式燃气锅炉采暖三种方式的投资、运行费用、单位面积采暖耗气量和污染物排放量进行比较。比较结果表面对居民采暖用户应优先选用燃气壁挂炉，公共建筑和商业建筑应优先采用模块式燃气锅炉采暖，区域燃气锅炉采暖有宜推广，这样天然气耗量最省，污染物排放量最少，运行费用最低。升温和升温曲线有机热载体炉的点火升温是运行操作中较危险的阶段，需要特别谨慎，其升温过程要遵循“一慢二停”原则；一慢即升温速度要慢，二停即在95°~110 210°~230 两个温度段要停止升温，维持这个温度一段时间。1) 升温曲线 热载体炉点火后，升温过程和升温速度按升温曲线的规定执行。典型的热载体升温曲线见下图冷炉点火后，控制升温速度10 /时，直到90~95 。因为冷炉时油的粘度大，受热面管内流速较低，管壁油膜较厚，传热条件差，如升温速度过快，容易使局部油膜温度过高。