

热销路桥养护电蒸汽发生器电加热蒸汽发生器

产品名称	热销路桥养护电蒸汽发生器电加热蒸汽发生器
公司名称	淄博天创水处理技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	产地:山东 型号:LDRO-0.1
公司地址	山东省淄博市高新区裕民路45号裕民工业园9号
联系电话	15064319048

产品详情

路桥养护电蒸汽发生器电加热蒸汽发生器说明：

桥梁养护器又叫蒸气发生器（俗称锅炉）。是冬季预制桥梁、T梁、混凝土构件养护蒸养设备。它确保新浇筑混凝土在一定时间内在适当的温湿度环境中硬化，有效防止混凝土早期干裂，保证混凝土后期强度和耐久性。桥梁养护器是一种自动连续地产生较高压力、蒸汽的微型锅炉，以电能为能源，无噪音、绝无污染。采用优质加热管，表面热负荷低，热效率高，方便安装检修。可为工业用蒸汽熨斗、蒸汽整烫夹机提供必需的干燥蒸汽。

路桥养护电蒸汽发生器电加热蒸汽发生器的优点 1、安全性：漏电保护：当锅炉发生漏电时，通过漏电断路器及时切断电源，确保人身安全。 缺水保护：当锅炉缺水时及时切断加热管控制电路，防止加热管发生干烧损坏，同时控制器发出缺水报警指示。 接地保护：当锅炉外壳带电时，通过接地线把漏电流导入大地，从而确保人身安全。通常保护接地线应与大地之间作良好的金属联接，常用深埋在地下的角铁、钢管做接地体，接地电阻不得大于4 Ω 。 蒸汽超压保护：当锅炉蒸汽压力超过设定的上限压力时，安全阀启动，释放出蒸汽使压力降低。 过流保护：当锅炉超负荷（电压过高）工作时，漏电断路器自动断开。 电源保护：借助先进的电子线路检测到过电压、欠电压、断相等故障状态后，进行可靠的断电保护。电加热锅炉 2、合理性：为合理有效的使用电能，特别将加热功率分为数段，并由控制器自动循环投入（切断）用户根据实际需要确定好加热功率后，只需合上相应漏电断路器（或按下相应的投切开关）即可。加热管的分 3、方便性：电源引入电控箱后，一键操作，锅炉便进入（或脱离）全自动运行状态。 锅炉内水量减少，控制系统自动通过补水泵把水从水箱补充到锅炉内。电加热锅炉段循环投切，降低了锅炉在运行中对电网的冲击。电加热锅炉

4、可靠性：锅炉本体使用氩弧焊打底，手工焊盖面，经过X射线探伤的严格检查。 锅炉使用钢材，严格按制造标准选用。 锅炉使用配件，均选用国内外优质产品，并经试炉检验，保证了锅炉的长期正常运行。