

威力魔CMG 640瓦楞机润滑脂

产品名称	威力魔CMG 640瓦楞机润滑脂
公司名称	锐先（上海）化学品有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:威力魔 型号:Wallis CMG 640 产地:上海
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1273室F座
联系电话	021-34110771 13162091898

产品详情

产品简述

Wallis CMG 640为复合稠化剂稠化全合成基础油，并加有多种极压润滑添加剂、抗氧化剂、防锈剂精制而成。产品具有宽广的使用温度范围，在低温下不硬化，高温下不流失、不会出现结焦现象、易在摩擦界面形成牢固的极压润滑膜，实现苛刻条件下低摩擦系数的润滑。

产品优势

- 1独特分子结构合成基础油和复合有机稠化剂配方技术；
- 2优异的耐高温和氧化安定性能，超长使用寿命；
- 3优异的极压和抗磨性能，能够长时间承受重载负荷；
- 4优异的抗腐蚀和防锈性能；
- 5优异的抗水冲淋性能，与大量水接触而没有明显的稠度变化。

产品用途

- 1瓦楞机高温轴承、预热缸轴承、滚筒轴承
- 2高温印染机输送链条轴承、压光机滚筒轴承；
- 3波纹板轧机枢轴、波纹板压辊凹槽轴承；

- 4防摩擦轴承或滚柱轴承；
- 5高温烘箱、熔炉门及其设备的轴承；
- 6蒸汽机和干燥机轴承、鼓风机轴承、平板炉、水闸；
- 7拉幅定型机的链条、轴承、齿轮箱、拉幅机架及其他部位；
- 8使用温度范围：-45--250 ，瞬间温度可达300 。

注意事项

- 1在合适的温度范围内使用，以免造成润滑脂冻结或者熔融；
- 2使用时请清洁接触表面；
- 3请勿与其它脂品混用；
- 4在贮运和使用过程中，应防止杂质和水分等异物混入，使用后及时将桶盖盖好；
- 5密封储存。