

进口气动单座调节阀

产品名称	进口气动单座调节阀
公司名称	惠州博雷阀门有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:美国梅蒂斯科 型号:METISKOW 产地:美国
公司地址	惠州大亚湾澳头中兴北路178号东岸丽都花园2栋504号房（注册地址）
联系电话	0752-5588913 18933579300

产品详情

进口气动单座调节阀形小、体轻、高性能、大容量，是符合IEC标准的新一代通用调节阀产品。它适用于一般流体介质和工艺条件的生产过程制系统。由气动多弹簧薄膜执行机构和低流阻单座阀组成，新型执行机构高度氏、重量轻、装校简便，新型阀体结构紧凑、流道通畅，具有大的流量系数。

进口气动单座调节阀操作稳定，具有可靠的动作特性，微小的阀座泄漏、精确的流量特性、宽大的可调范围等特点。它以独特的优点在广泛用户中取得高质量的控制效果。

进口套简单座调节阀，采用套筒导向，压力平衡式阀芯，适用于压差较大的场合。利用平衡密封环代替上阀座，使传统的套筒双座阀结构变为套简单座结构，这一改进大大提高了套筒阀的泄漏等级。阀芯利用压力平衡式结构，启闭力小。通过较小的执行机构推力就能控制高压差的工况。广泛应用于要求动态稳定性好的中低温、中低压管线的流体控制。密封性能好、允许压差大。套筒导向，导向面积大，稳定性好，结构紧凑，可以快速在线更换阀内件，维修效率高，节约人力和时间。平衡式阀芯结构确保所需的执行机构推力最小。

进口气动单座调节阀就是以压缩空气为动力源，以气缸为执行器，并借助于电气阀门定位器、转换器电磁阀、保位阀等附件去驱动阀门，实现开关量或比例式调节，接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的：流量、压力、温度等各种工艺参数。气动调节阀的特点就是控制简单，反应快速，且本质安全，不需另外再采取防爆措施。

控制阀门参数说明：

阀内件特点：套筒导向型、平衡内件结构、平衡密封环结构、软密封阀座

阀体类型：	直通式、角式
阀盖形式：	标准型、散热型、低温型、波纹管型
流量特性：	等百分比、线性、快开
口径范围：	DN40-400 (1.5 " -16 ")
压力等级：	PN1.6、4.0、6.3Mpa (ANSI 150、300、600LB)
泄漏等级：	ASME B16.104 (标准型金属阀座)、ASME B16.104 (切断型软阀座)
管道连接方式：	法兰式、对焊式
适用温度范围：	-30 ° ~ 260 °
执行机构类型：	气动薄膜式执行机构、气动活塞式执行机构、电动执行机构