

进口气动三通调节阀 气动薄膜三通分流调节阀

产品名称	进口气动三通调节阀 气动薄膜三通分流调节阀
公司名称	惠州博雷阀门有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:美国梅蒂斯科 型号:METISKOW 产地:美国
公司地址	惠州大亚湾澳头中兴北路178号东岸丽都花园2栋504号房（注册地址）
联系电话	0752-5588913 18933579300

产品详情

进口三通合/分流调节阀采用套筒导向，压力不平衡式阀芯。该系列调节阀主要应用于几条流路介质聚集或分开进行控制，两路流道进，一路流道出称为三通合流，相反一路流道进，两路流道出称为分流。三通阀也可以作为管路的切断与开启功能。标准合/分流路设计为不平衡式双座内件结构。同时也可以根据工况设计成降噪、防汽蚀等特殊阀笼结构。

气动薄膜三通分流调节阀采用圆筒型薄壁窗口形阀芯导向,不同于柱塞形阀芯的衬套导向.配用多弹簧执行机构,具有结构简单、重量轻、体积小、拆装方便等优点.广泛应用于精确控制气体、液体等介质的工艺参加如压力、流量、温度、液位保持在给定值。适合于把一种流体通过三通阀分成二路流出或理把两种流体经三通阀合并成一种流体的场合

气动薄膜三通调节阀有三通合流及三通分流两种.公称压力有PN16、40、64；公称通径范围DN25—300.适用流体温度由-60 至+450 。泄漏量标准为 级。流量特性有直线、抛物线两种.

控制阀参数说明：

阀内件特点：	双阀座结构、套筒导向
阀体类型：	三通式
阀盖形式：	标准型、散热型、波纹管型
流量特性：	等百分比、线性、快开
口径范围：	DN25-400(1 " -16 ")
压力等级：	PN15、25、42Mpa (ANSI 900、1500、2500LB)
泄漏等级：	ASME B16.104 (标准型金属阀座)、ASME B16.104 (切断型软阀座)

管道连接方式：	法兰式、对焊式
适用温度范围：	-196 ° ~ 550 °
执行机构类型：	气动薄膜式执行机构、气动活塞式执行机构、电动执行机构

气动薄膜三通调节阀主要零件材料

阀体、阀盖：HT200、ZG230—450、ZG1Cr18Ni9Ti 阀芯、阀座：1Cr18Ni9Ti
波纹膜片：丁腈橡胶夹增强涤纶织物 填料：聚四氟乙烯、柔性石墨 弹簧：60Si2Mn 膜盖：A3
阀杆、推杆：2Cr13、1Cr18Ni9Ti 衬套：2Cr13 垫片：橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti、石棉缠绕垫片