

# 美国沙比克PCABS中国总代理商

产品名称	美国沙比克PCABS中国总代理商
公司名称	上海伦信塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二棟3081室
联系电话	18565596378 13437149353

## 产品详情

上海伦信塑化有限公司

美国沙比克PCABS中国总代理商 美国沙比克PCABS中国代理商  
美国沙比克PCABS经销商 美国沙比克PCABS批发商 美国沙比克PCABS总代理商

本公司长期代理销售美国沙比克PCABS塑胶材料及其它品牌塑胶材料。本公司货源充足，品种齐全，价格合理，量大优先，原厂原包，当天订当天发货。

美国沙比克PCABS代理商热销系列：

上海伦信塑化供应PC/ABS美国沙比克 CX7720

上海伦信塑化供应PC/ABS美国沙比克 MC1300

上海伦信塑化供应PC/ABS美国沙比克 MC8002

上海伦信塑化供应PC/ABS美国沙比克 MC8100

上海伦信塑化供应PC/ABS美国沙比克 MC8800

上海伦信塑化供应PC/ABS美国沙比克 C1200HF

上海伦信塑化供应PC/ABS美国沙比克 C2950HF

上海伦信塑化供应PC/ABS美国沙比克 C2800

上海伦信塑化供应PC/ABS美国沙比克 C2950

上海伦信塑化供应PC/ABS美国沙比克 C3650

上海伦信塑化供应PC/ABS美国沙比克 C6200

上海伦信塑化供应PC/ABS美国沙比克 C6600

上海伦信塑化供应PC/ABS美国沙比克 C7140

上海伦信塑化供应PC/ABS美国沙比克 CX7211

上海伦信塑化供应PC/ABS美国沙比克 CX7240

PC/ABS性能:PC/ABS合金的性能包括流变性能、加工性能、力学性能、耐热性能、阻燃性能、收缩率和电性能等。影响PC/ABS合金性能的因素很多，包括原料的种类与性质、共混物的配比、共混设备和条件、后期处理及测试条件等。共混物的性能与微观结构密切相关，通过控制以上因素，可以改变共混物的微观结构，从而决定共PC/ABS的终性能。PC/ABS合金力学性能随共混料的组成变化，模量和强度性能实际上遵循混合规则，而断裂伸长呈现一个极小值。当ABS含量小于50%时，共混物的冲击强度和ABS类似，当PC含量较高时，缺口冲击强度急剧增加。PC/ABS合金的热畸变温度介于ABS(维卡软化点为100 )和双酚APC(维卡软化点约150 )之间。PC/ABS合金具有良好的尺寸稳定性。即便在负荷下，在宽广的温度范围内仅有少许尺寸变化。然而，在连续高应力和应变作用下，会产生应力开裂。PC/ABS合金不适合于热水或50 以上水溶液中长期使用，但在较低温度下可短时间使用。PC/ABS合金会在芳烃、酮、酯

，以及烃中溶胀或部分溶解。PC/ABS共混物具有良好的电绝缘性。介电强度、表面和体积电阻率仅稍微受到温度波动和吸湿的影响。PC/ABS共混制品可用类似于ABS所用的方法电镀。与电镀的ABS制品相比，其优点是在热循环过程中具有较大的韧性和较好的黏合强度。当ABS中SAN共聚物的烯腈含量高时，PC/ABS合金具有较高的维卡软化点、拉伸强度、断裂伸长率、缺口冲击强度和平衡扭矩。这是因为烯腈有较强的极性，当烯腈含量高时，大分子链间有较强的相互作用力的原故。

热销地区：

福建/福州/厦门/莆田/宁德/泉州/三明/漳州/龙岩/南平/北京/天津/上海/重庆/

山东/济南/青岛/淄博/枣庄/东营/烟台/潍坊/济宁/泰安/威海/日照/莱芜/临沂/德州/聊城/滨州/菏泽/

河北省 山西省 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省  
湖南省 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省 青海省

联系我们

本公司所销售产品均可开17%增值税发票；提供物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS(SGS)、物质安全表MSDS、UL黄卡及FDA认证等相关资料；免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务；如需试料，了解产品相关信息及当日报价，敬请来电，在线咨询，或拨打客服直线，竭诚为您服务！