

丁基钢板止水带A丁基钢板止水带型号齐全

产品名称	丁基钢板止水带A丁基钢板止水带型号齐全
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:百泽 规格:可定制 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	0318-2065966 13031836565

产品详情

丁基钢板止水带A丁基钢板止水带型号齐全丁基钢板止水带规格价格，丁基钢板止水带厂家，丁基钢板止水带生产厂家丁基钢板止水带现货批发，丁基钢板止水带是近年来新兴起的一种止水带产品,又称为:钢板橡胶止水带、普通钢板止水带、镀锌钢板止水带、不锈钢板止水带,规格为：200*4、200*5、300*6、300*5、250*6、200*6、300*5等规格。

丁基钢板止水带是采用综合性能优良的高分子材料与镀锌板复合而成的止水带产品。在止水带的钢板上增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移,使各部分受力均匀，合理。钢板橡胶止水带的伸缩孔久壁为平面，止水带施工时板模夹制接触面大，不易脱位;镀锌钢板与混凝土的良好粘接，钢板橡胶止水带使防水性能更佳 橡胶腻子主体材料为耐老化性能优良的橡塑材料，具有特强的自粘性；夏季高温不流淌。冬季低温不发脆；并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用寿命长，为了承受一定的弯曲和压力。中间来有0.4或0.6mm的钢板。该产品对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。

丁基钢板止水带应用范围：

隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程施工缝。

丁基钢板止水带施工与安装注意事项：

采用钢筋或模板对钢板腻子止水带进行定位。施工缝间隙止水带一般一半先浇注于砼中,另一半在二期施工中埋入砼内。因此,丁基钢板止水带固定方法必须可靠,避免发生移位。二期施工前,另一半止水带应注意保护。浇注混凝土。在浇注过程中应注意捣浇压力和方法,以避免砼中尖角石子和锐利的钢筋刺破丁基钢板止水带。

丁基钢板止水带A丁基钢板止水带型号齐全A本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品A景县百泽工程橡塑有限公司