

卧式搪铣加工中心机 卧式加工中心

产品名称	卧式搪铣加工中心机 卧式加工中心
公司名称	宁波程泰机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:卧式加工中心 品牌:台湾亚威 型号:BL系列
公司地址	宁波市海曙区南雅街10弄1号底层1-3室(集中办公区)
联系电话	86 0574 87166412 13003733328

产品详情

类型	卧式加工中心	品牌	台湾亚威
型号	BL 系列	界面语言	中文
产品类型	全新	是否库存	是

	bl-2018s	bl-3018s	bl-4018s	bl-2018fm
重要行程	2,000 mm (78.7")	3,000 mm (118.1")	4,000 mm (157.4")	2,000 mm (78.7")
y 轴行程	1,800 mm (70.9") (标准) 2,400 mm (94.5") (选配)	1,800 mm (70.9") (标准) 2,400 mm (94.5") (选配)	1,800 mm (70.9") (标准) 2,400 mm (94.5") (选配)	1,800 mm (70.9") (标准) 2,400 mm (94.5") (选配)
z 轴行程	1,300 mm (51.2") (标准) 1,780 mm (70") (选配)	1,300 mm (51.2") (标准) 1,780 mm (70") (选配)	1,300 mm (51.2") (标准) 1,780 mm (70") (选配)	1,300 mm (51.2") (标准) 1,780 mm (70") (选配)
w 轴行程	600 mm (23.6")	600 mm (23.6")	600 mm (23.6")	600 mm (23.6")
工作台尺寸	1,600 x 1,800 mm (63" x 70.9")	1,600 x 1,800 mm (63" x 70.9")	1,600 x 1,800 mm (63" x 70.9")	1,600 x 1,800 mm (63" x 70.9")
工作台最大载重量	12,000 kg (26,400 lb)	12,000 kg (26,400 lb)	12,000 kg (26,400 lb)	12,000 kg (26,400 lb)
搪孔轴直径	心轴式 \varnothing 120 mm	心轴式 \varnothing 120 mm	心轴式 \varnothing 120 mm	滑枕式 480 x 470 mm
主轴马达(连续/30分钟)	22 / 26 kw (30 / 35 hp)	22 / 26 kw (30 / 35 hp)	22 / 26 kw (30 / 35 hp)	22 / 26 kw (30 / 35 hp)
主轴传动 / 转速	两段式齿轮箱 / 2,400	两段式齿轮箱 / 2,400	两段式齿轮箱 / 2,400	两段式齿轮箱 / 2,400
主轴内孔规格	bt 50	bt 50	bt 50	bt 50
主轴轴承直径	160 mm (6.3")	160 mm (6.3")	160 mm (6.3")	160 mm (6.3")
主轴最大扭矩	13,000 nm	13,000 nm	13,000 nm	13,000 nm
x 轴快速进给速率	12,000 mm / min. (472.4 in / min.)	12,000 mm / min. (472.4 in / min.)	12,000 mm / min. (472.4 in / min.)	12,000 mm / min. (472.4 in / min.)
y 轴快速进给速率	12,000 mm / min. (472.4 in / min.)	12,000 mm / min. (472.4 in / min.)	12,000 mm / min. (472.4 in / min.)	12,000 mm / min. (472.4 in / min.)
z 轴快速进给速率	12,000 mm / min. (472.4 in / min.)	12,000 mm / min. (472.4 in / min.)	12,000 mm / min. (472.4 in / min.)	12,000 mm / min. (472.4 in / min.)

	in / min.)	in / min.)	in / min.)	in / min.)
w 轴快速进给速率	5,000 mm / min. (197 in / min.)	5,000 mm / min. (197 in / min.)	5,000 mm / min. (197 in / min.)	5,000 mm / min. (197 in / min.)
切削进给速率	1 ~ 5,000 mm / min. (0.04 ~ 196.9 in / min.)	1 ~ 5,000 mm / min. (0.04 ~ 196.9 in / min.)	1 ~ 5,000 mm / min. (0.04 ~ 196.9 in / min.)	1 ~ 5,000 mm / min. (0.04 ~ 196.9 in / min.)
重现精度 (jis6338)	+ / - 0.003 mm (+ / - 0.0001")	+ / - 0.003 mm (+ / - 0.0001")	+ / - 0.003 mm (+ / - 0.0001")	精度 - 0.003 mm (+ / - 0.0001")
定位精度 (jis6338)	+ / - 0.01 mm (+ / - 0.0004") (全行程)	+ / - 0.01 mm (+ / - 0.0004") (全行程)	+ / - 0.01 mm (+ / - 0.0004") (全行程)	+ / - 0.01 mm (+ / - 0.0004") (全行程)
刀库容量	40 支刀 (选配 60 支刀)	40 支刀 (选配 60 支刀)	40 支刀 (选配 60 支刀)	40 支刀 (选配 60 支刀)
最大刀具直径 (满刀 / 邻刀空)	125 / 250 mm (5.0" / 9.8")	125 / 250 mm (5.0" / 9.8")	125 / 250 mm (5.0" / 9.8")	125 / 250 mm (5.0" / 9.8")
最大刀具长度	400 mm (15.7")	400 mm (15.7")	400 mm (15.7")	400 mm (15.7")
最大刀具重量	25 kg (55 lb)	25 kg (55 lb)	25 kg (55 lb)	25 kg (55 lb)
高度	4,460 mm (183")	4,460 mm (183")	4,460 mm (183")	外观 (约 4,460 mm (183"))
重量	30,000 kg (66,000 lb)	34,000 kg (74,800 lb)	38,000 kg (83,600 lb)	30,000 kg (66,000 lb)