

PPO日本旭化成220Z华南地区报价

产品名称	PPO日本旭化成220Z华南地区报价
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	日本旭化成:PPO 220Z:华南地区报价
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101
联系电话	13532886152

产品详情

PPO日本旭化成220Z华南地区报价

日本旭化成220Z，PPO 220Z，PPO日本旭化成

成型性能

- 1.非结晶料,吸湿小。
- 2.流动性差，为类似[牛顿流体](#)，粘度对温度比较敏感，制品厚度一般在0.8毫米以上。极易分解，分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度，模具应加热，浇注系统对料流阻力应小。
- 3、[聚苯醚](#)的吸水率很低0.06%左右，但微量的水分会导致产品表面出现银丝等不光滑现象，最好是作干燥处理，温度不可高出150度，否则颜色会变化。
- 4、聚苯醚的成型温度为280-330度，[改性聚苯醚](#)的成型温度为260-285度。

物性表

--	--

		刚性，高	
		抗溶解性	
		良好的电气性能	
		耐热性，高	
		收缩性低	
		阻燃性能	
性能特点		电气稳定性良好	应用领域
		电气部件	
加工方法		注射成型	
物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.09	g/cm ³ ;	ASTM D792
收缩率 - 流动	0.50 到 0.80	%	ASTM D955