

锅炉脱硫塔安装A沛县锅炉脱硫塔安装

产品名称	锅炉脱硫塔安装A沛县锅炉脱硫塔安装
公司名称	枣强县天元玻璃钢环保设备厂
价格	23560.00/套
规格参数	品牌:天元 型号:TY208 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市枣强县富强路188号
联系电话	0318 - 8231988 13833807111

产品详情

锅炉脱硫塔安装A沛县锅炉脱硫塔安装A锅炉脱硫塔安装设计

枣强县天元玻璃钢环保设备厂是从事玻璃钢净化塔、玻璃钢脱硫塔、玻璃钢储罐、玻璃钢管道、化工厂脱硫塔、瓷砖厂脱硫塔、隧道窑脱硫塔、钢厂脱硫塔、阀门保温罩壳、玻璃钢制品的制造、销售、安装及服务于一体的现代化企业。

枣强县天元玻璃钢环保设备厂服务宗旨：始于用户需求，终于用户满意，愿以优质的产品、良好的服务，与各界朋友真诚合作，共谋发展。

天元玻璃钢环保设备厂承接印染厂，电镀厂，机械生产厂，家具厂，食品厂，制药厂，饮料厂，酒厂，橡胶厂.煤矿，卷烟厂.茶厂，种子包衣厂，化肥厂，等各行业锅炉脱硫项目

脱硫除尘设备的关键塔板叶片如固定的风车叶片，气流通过叶片时产生旋转和离心运动，吸收液通过中间盲板均匀分配到个叶片，形成薄液层，与旋转向上的气流形成旋转和离心的效果，喷成细小液滴，甩向塔壁后。液滴受重力作用集流到集液槽，并通过降液管流到下一塔板的盲板区。具有一定风压、风速的待处理气流从塔的底部进，上部出。吸收液从脱硫除尘设备的上部进，下部出。气流与吸收液在塔内作相对运动，并在旋流塔板的结构部位形成很大表面积的水膜，从而大大提高了吸收作用。主要脱硫除尘机制是尘粒与液滴的惯性碰撞，离心分离和液膜粘附等。这种塔板由于开孔率较大，允许高速气流通过，因此负荷较高，处理能力较大，压降较低，操作弹性较大。其气液接触时间较短，适合于气相扩散控制的过程，如气液直接接触传热、快速反应吸收等。因此脱硫过程中所用的脱硫剂应该是快速反应吸收型的，不适合用碳酸钙等反应速度较慢的脱硫剂。在烟道入口处设计初级喷淋装置，当烟气经进口烟道，与布置在进口烟道段的喷淋形成的水雾进行传质换热，得到初步降温 and 去除部分二氧化硫，切向进入吸收塔。烟气在吸收塔内通过旋流气动装置的加速和旋流，烟尘与经过雾化的吸收液发生碰撞、附着、凝聚、离心分离等综合性的作用，被甩到塔壁，随塔壁水膜流向塔底。旋流板喷淋塔脱硫除尘效率可以达到90%以上。通过旋流气动装置的设置，使烟气在同样高度的筒体内旋转次数增加、通过的路径增长，气相紊动剧烈，烟气与吸

收液在时间和空间上得到充分的碰撞、接触、溶解、吸收。