

玻璃钢夹砂管道 玻璃钢排水管道 玻璃钢通风管

产品名称	玻璃钢夹砂管道 玻璃钢排水管道 玻璃钢通风管
公司名称	河北腾润环保设备有限公司
价格	350.00/米
规格参数	腾润:腾润 厚度:15 长度:12米
公司地址	河北省衡水市枣强县王均乡大师友村
联系电话	15075888477

产品详情

机械缠绕玻璃钢管道是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管道。它是由树脂为基体，玻璃纤维为增强材料经特殊工艺制作而成。这种管道具有耐腐蚀性能、抗渗漏性能、隔热性能等优点，轻质高强、寿命长、可设计性强、流体阻力小、安装方便、综合造价低等优点。可广泛用于石油、化工、制药、电力、造纸、城市给排水、工厂污水处理，海水淡化、煤气输送、矿山等行业，是理想的输送液体、气体的管道。近年来，我国玻璃钢管道生产发展很快，数量逐年上长，应用范围及部门也越来越广。

连接配件：承插式、对接式、法兰式、O型圈式弯管、丁字管、异径管、平焊法兰等

性能特征：

- 1、强度高质量轻：玻璃钢电缆保护管用在车行道下直埋，不需构筑混凝土保护层，能加快电缆工程建设进度，降低施工费用。
- 2、耐腐蚀：玻璃钢电缆保护管经过专门的设计能够抵抗酸、碱、盐、未经处理的污水、腐蚀性土壤和地下水等众多化学流体的侵蚀。可在高温盐碱地带使用。
- 3、使用寿命长：玻璃钢电缆保护管比传统保护管的使用寿命长，其设计使用寿命达到50年以上。
- 4、阻燃、耐热抗冻性好：玻璃钢电缆保护管可在-50 —130 长期使用而不变形。
- 5、电绝缘性能好：玻璃钢电缆保护管为非磁性材质，无涡流损耗和电腐蚀、节能，适用于单芯电缆敷设；载流量大，热阻小，对电缆的正常运行无任何不利影响。
- 6、柔性系统具较好的适应性：玻璃钢电缆保护管管材有柔性，再配以挠性接头，能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏。
- 7、光洁度高：玻璃钢电缆保护管内壁光滑，无毛刺，穿缆轻松，不会刮伤电缆。

8、施工安装快捷方便：玻璃钢电缆保护管重量只有钢管的1/4，混凝土管的1/10左右，运输及敷设施工简便方便。玻璃钢电缆保护管安装主要采用“O”型密封圈承插连接方式，连接接头处密封采用橡胶密封圈，适应热胀冷缩，又可防止泥沙进入，特殊位置也可采用法兰或粘接等连接方式。

9、使用范围广：玻璃钢电缆保护管适用于电力、通讯电缆在埋地铺设时做保护管用，同时也适用于电缆过行车道直埋或交通要道口铺设时、电缆过桥、过河等特殊环境时做保护管用；用于电网建设和改造、城市市政改造、民航机场工程建设、工业园区、小区工程；交通路桥工程建设等工程建设领域。与其各专用附件配套使用可以根据不同的工程要求组成多层多列的电缆管系统。

产品用途

复合玻璃钢电缆保护管与各专用的配件配套使用，可以根据不同的工程要求组成

多层多列的电缆排管系统，适合于以下高要求场合：

- 1、城市电力，通信电缆在埋地敷设时作保护管用。
- 2、电缆过行车道直埋或过交通要道口敷设时作保护管。
- 3、电缆过桥，过河等特殊环境时作保护管，特别在电缆过桥时采用复合玻璃钢电缆

保护管能广泛适用于以下工程建设领域：

- 1、城市电网建设和改造工程。
- 2、城市市政改造工程。
- 3、民航机场工程建设。
- 4、工业园区，小区工程建设。
- 5、交通路桥工程建设标:

(1) 连接方式

玻璃钢电缆管主要采用“O”型密封圈承插连接方式，特殊位置也可采用法兰或粘接等连接方式。

(2) 应用领域

玻璃钢电缆保护管适用于电力、通讯电缆在各种环境敷设的保护导管。尤其是在电缆通过交通要道口及电缆过河、过桥等特殊环境下使用，更能充分体现其施工简便，强度高优越性能，广泛应用于电力、通讯、交通、民航机场等基础设施建设领域。