

## GBZ1200 × 10m板式喂料机主要结构性能参数

产品名称	GBZ1200 × 10m板式喂料机主要结构性能参数
公司名称	江苏新鹏重型机电制造有限公司
价格	465000.00/台
规格参数	品牌:新鹏 型号:GBZ1200 × 10m 产地:江苏
公司地址	海安县大公工业园
联系电话	18795459806

## 产品详情

GBZ1200 × 10m板式喂料机主要结构性能参数

型号规格 ZB1200 × 10m

喂料宽度 (mm) 1100

轴间距 (mm) 9936

线速度 (m/s) 0.01-0.076

倾斜角 (°) 11

额定功率 (KW) 37

喂料能力 (m<sup>3</sup>/h) 200

总重 (kg) 48200

输送槽板数量 102件

宽度 (mm) 1200

材料 -16/16Mn

链条数量 2 × 102节

型号 216MA 推土机履带链

## 主动链轮装置

主轴数量 1件 直径 (mm) 280

材料 40Cr锻园调质

链轮数量 2件 节距 216 齿数 10

节径 (mm) 699.99 宽度 (mm) 90

材料 ZG40Cr 齿面热处理 调质后高频淬火 表面硬度 HRC48-55

胀套 数量 2套 型号 Z5-280X355

## 尾轮及拉紧装置1套

尾轴 数量 1件 直径 (mm) 140

材料 40Cr调质

尾轮 数量 1件 直径 (mm) 580 材料 ZG40Cr

齿面热处理 调质后高频淬火 表面硬度 HRC48-55

轴承 数量 2套 型号 22232CCK/W33+ H3132

胀套 数量 2套 型号 Z5-150 × 200

拉紧装置 数量 2套 形式 蝶形弹簧螺旋拉紧 行程 (mm) 400

驱动装置1套 电机 数量 1台

型号 YVP250M-6 功率 37 转速 970 电压 380 防护等级 IP54 绝缘等级 F

变频器 型号 EV2000-4T0450G1/0550P1 数量 1台

减速机 数量 1台 型号 TFK860-450 速比 450

联轴器 数量 1套 型号 HL4 Y65 × 142/J142 × 112

托轮装置 上托轮组 数量 58套

托轮材料 ZG40Cr 热处理 调质后高频淬火

表面硬度 HRC48-55

下托轮 数量 26套 托轮材料 ZG40Cr 热处理 调质后高频淬火

表面硬度 HRC48-55 机架1套 机架 数量 1套 材料 钢结构件

