

# 化学试剂冷藏柜

产品名称	化学试剂冷藏柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	48900.00/台
规格参数	系列:实验室冷藏柜 温度:4度 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

化学试剂冷藏柜公司说明：北京福意电器有限公司成立于1999年5月，并通过ISO9001（2000）质量管理体系，是具有多项自主、集技工贸为一体的高新技术企业。公司产品已涵盖实验设备域的多个方面，行销优良二十多个省市，在生命科学、医疗、科研院校、电子、化工、制药等其他众多域得到了广泛的应用，获得了一致好评，本着“严谨优良务实创新”的企业精神，福意联人正在为塑造实验仪器域的优良而不懈努力。

### 化学试剂冷藏柜型号：

-----  
产品型号      容积大小    温度范围      外型尺寸

-----  
型号:FYL-YS-66L    62L    温度:2-8      外型尺寸:430\*480\*640mm

型号:FYL-YS-88L    88L    温度:2-8      外型尺寸:480\*490\*840mm

型号:FYL-YS-100E    100L    温度:2-8      外型尺寸:480\*490\*840mm

-----  
型号:FYL-YS-50LK    50L    温度:4~38      外型尺寸:430\*488\*535mm

型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:480\*490\*840mm

型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:540\*550\*840mm

---

型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*570\*865mm

型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*590\*1215mm

型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*570\*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*695\*1315mm

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*680\*1805mm

---

型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267\*680\*1818mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267\*680\*2105mm

---

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*565\*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*565\*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*675\*1795mm

---

型号:FYL-YS-128L 88L 温度:-30 ~ 10 外型尺寸:550\*560\*850mm

---

### 化学试剂冷藏柜产品特点：

高精度电脑温控系统，自动温度补偿加热器，智能控制风扇强制冷气循环系统，自动温度控制，在2 ~ 8 范围内任意设定，温度显示精度1 ，箱体采用优良钢板结构，经优良防腐，喷涂工艺，内壁为ABS工程塑料。

双层透明保温玻璃门，内充惰性气体，门体配锁，箱体底部带有脚轮，优良钢丝浸塑搁架。优良优良压缩机，风冷式优良冷凝器，整体吹胀式蒸发qi。

适用于储存有温度要求的生物冰箱制品、生物冰箱制剂、药品、试剂、2-8度贵重药品

## 化学试剂冷藏柜参数举例说明：

【产品型号】FYL-YS-280L 【容 积】280L 【温度范围】2~48 （温度每度可调）  
【额定电压】AC220V 【额定频率】50Hz 【外形尺寸】595×570×1445 【商品重量】7  
3kg 【气候类型】N.SN 【制冷剂用量】R600a(55g) 【额定输入功率】160W

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。5、优良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架5个5、钥匙1把