

样品柜4 实验室样品冷藏柜

产品名称	样品柜4 实验室样品冷藏柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	78797.00/台
规格参数	系列:福意联冰箱 容积:50-1028升 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

样品柜4 公司说明：福意联公司竭诚为各大专院校、科研院所、化工、生物冰箱制药、农业、畜牧、环保等企事业单位提供优良的产品和优良的服务。公司能够适应消费者需求的变化，在研发新产品上进行着不懈的努力，现已拥有多项。优良的、的研发人员、德国进口的设备、科学的管理团队将使我公司立于不败之地。

样品柜4 参数：

产品型号 容积大小 温度范围 外型尺寸

型号:FYL-YS-66L 62L 温度:2-8 外型尺寸:430*480*640mm

型号:FYL-YS-88L 88L 温度:2-8 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-100E 100L 温度:2-8 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-50LK 50L 温度:4~38 外型尺寸:430*488*535mm

型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4~38 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:540*550*840mm

型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*570*865mm

型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*590*1215mm

型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*570*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*695*1315mm

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*680*1805mm

型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267*680*1818mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267*680*2105mm

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*675*1795mm

型号:FYL-YS-128L 88L 温度:-30 ~ 10 外型尺寸:550*560*850mm

样品柜4 产品特点：

温度控制

- 智能微电脑控制，同步温湿度数字实时显示，调整增量为1 。
- 优良温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。
- 具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。

制冷系统

- 采用优良进口丹佛斯压缩机。
- 采用德国静音优良蒸发风机、冷凝风机，性能优良

- 优良风冷系统设计，制冷速度快，温度更均匀
- 采用新材料密封条设计，保温性能好

人性化设计

- 多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间。
- 带脚轮和把手设计，方便开关门和搬运运输
- 内设照明灯
- 自动除霜功能
- 内外箱选用便于清洁、耐冲击、耐腐蚀材料，应对各种使用环境

样品柜4 参数举例说明：

【产品型号】 FYL-YS-280L

【容 积】 280L

【温度范围】 2~48 （温度每度可调）

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 1445

【商品重量】 73kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a(55g)

【额定输入功率】 160W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、优良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀。温度偏差范围小。

- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张
- 4、搁架5个
- 5、钥匙1把