

实验室带锁冰箱

产品名称	实验室带锁冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:福意联冰箱 库存:现货 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

实验室带锁冰箱公司说明：北京福意电器有限公司引入现代的管理制度，坚持产量的好坏源自于设计阶段的优良理念，同时融入精益求精、尽善尽美的工作态度，打造可靠的产量。产品有医疗恒温箱、手术室保温柜、干燥柜、医用冷藏柜、实验室恒温保存箱、实验室多功能恒温箱、医疗车载冷藏箱、车载环保样品保存箱。

实验室带锁冰箱型号：

产品型号 容积 温控范围 外形尺寸() 门体-门锁

FYL-YS-66L 62L 2-8 430×480×640 单门双锁

FYL-YS-88L 88L 2-8 480×490×840 单门双锁

FYL-YS-50LK 50L 4-38 430×480×510 单门双锁

FYL-YS-100L 100L 4-38 480×490×840 单门双锁

FYL-YS-138L 138L 4-38 540×550×840 单门双锁

FYL-YS-150L 150L 2-48 595×570×865 单门单锁

FYL-YS-230L 230L 2-48 595×590×1215 单门单锁

FYL-YS-280L 280L 2-48 595×570×1445 单门单锁

FYL-YS-310L 310L 2-48 595×695×1315 单门单锁

FYL-YS-430L 430L 2-48 595 × 680 × 1805 单门单锁
FYL-YS-828L 828L 2-48 1265 × 680 × 1830双门双锁
FYL-YS-1028L 1028L2-48 1265 × 680 × 2150双门双锁
FYL-YS-128 88L -30-10 550 × 560 × 850 单门单锁
FYL-YS-100E 100L 2-8 480 × 490 × 845 单门单锁

实验室带锁冰箱产品特点：

优良进口优良机组，运转平衡，噪音低，制冷快速均匀；采用无氟制冷剂，绿色环保节能；
全方位冷气循环系统，内设多位出风口，将冷气循环于柜内的每一个角落，均衡室内温度；
微电子处理器，优良控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度；
聚氨酯整体发泡，环保发泡材料，高强度、高密度、节能设计有效减少能量消耗；
采用中空钢化玻璃，中间层为真空处理，便于随时观察箱体内部存放的物品；
柜体内均为彩钢喷涂板，-抗腐蚀，美观易清洁；
柜内照明灯采用LED节能灯管，使用长久，不易渗水，存放药品照明效果更佳；
多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间；
带滚轮脚设计，耐磨，方便移动；
宽气候带和宽电压带双宽设计，不受地域、气温及电压影响，一年四季运行自如，使用更放心。

实验室带锁冰箱参数举例说明：

【型号】 FYL-YS-100L

【输入电压】 AC220V

【制冷功率】 85W

【加热功率】 120W

【恒定温度】 4-38 （任意设定）

【净重】 22kg

【外形尺寸】 480x470x843

【容积】 100L

【产品颜色】蓝白色

- 1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4~38度之间任意调控且恒定。
- 2.优良温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10 ~ 38 环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。
- 3.无噪音设计：噪音低于39dB(A),绿色环保，无氟环保压缩机制冷。
- 4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高。
- 5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度。
- 6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。
- 7.低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。
- 8.双安全门锁设计，自动感应灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。
- 9.ptc陶瓷复合加热，加热速度快，升温均衡。
- 10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张
- 4、搁架3个
- 5、钥匙2把