

双锁实验室冰箱

产品名称	双锁实验室冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	79798.00/台
规格参数	福意联:实验室冰箱 型号:50L-1028L 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

双锁实验室冰箱公司说明：北京福意电器有限公司是一家集设计、开发、经营、销售、服务为一体的现代型企业，主要经营生化实验恒温冷藏设备。在中国市场经济逐渐与市场接轨之际，我们北京福意电器有限公司将振奋精神、抓住机遇、迎接挑战，始终将用户的利益放在位，不断开发、更新产品，以适应对高新仪表产品的需求，精心、细心、用心地为用户提供性价比优良的产品。

双锁实验室冰箱型号：

产品型号 容积大小 温度范围 外型尺寸

型号:FYL-YS-66L 62L 温度: 2-8 外型尺寸:430*480*640mm

型号:FYL-YS-88L 88L 温度: 2-8 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-100E 100L 温度: 2-8 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-50LK 50L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:430*488*535mm

型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:540*550*840mm

型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*570*865mm

型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*590*1215mm

型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*570*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*695*1315mm

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*680*1805mm

型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267*680*1818mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267*680*2105mm

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*675*1795mm

型号:FYL-YS-128L 88L 温度:-30 ~ 10 外型尺寸:550*560*850mm

双锁实验室冰箱产品特点：

进口优良机组，运转平衡，噪音低，环保节能采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求；

微电子处理器，优良控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度；

独特的优良快速制冷，纯铜管蒸发器，采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀；

聚氨酯整体发泡，环保发泡材料，高强度、高密度、节能设计有效减少能量消耗；

采用中空钢化玻璃，中间层为真空处理，便于随时观察箱体内部存放的物品；

柜体内均为彩钢喷涂板，-抗腐蚀，美观易清洁；

浸塑隔开式储物架，物品存放更简单，展示效果更美观；

带滚轮及调节脚设计，移动、使用两方便；

宽气候带和宽电压带双宽设计，不受地域、气温及电压影响，一年四季运行自如，使用更放心。

双锁实验室冰箱参数举例说明：

- 1、型号：FYL-YS-280L
- 2、有效容积：280L
- 3、气候类型：N,SN
- 4、额定电压：220V
- 5、额定频率：50Hz
- 6、额定输入电流：0.8A
- 7、噪音（声功计）：42dB（A）
- 8、制冷剂用量：R600a(43g)
- 9、温控范围：2-48（每度可调可控）
- 10、箱体尺寸：5955701445
- 11、内径尺寸：5204401230
- 12、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 13、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 14、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露
- 15、进口电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 16、优良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 17、制冷系统与制热系统匹配合理，采用优良翅片式循环，确保箱体恒温无死角，改变传统风循环有温度死角的弊端。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 18、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 19、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 20、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

21、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

22、配置安全锁，可实现专人专管。