

隔爆型电力液压推动器 焦作制动器

产品名称	隔爆型电力液压推动器 焦作制动器
公司名称	焦作精箍制动器有限公司
价格	.00/个
规格参数	电压:可根据用户定制 型号:BED30/5 产地:焦作
公司地址	河南省焦作市虹桥工业园区
联系电话	0391-7543688 13513825212

产品详情

我公司生产的隔爆型电力液压推动器经过多年的经验，公司发展创新，环保，吸取众多客户的使用问题后，更改老产品的种种使用问题，现在推动器推力大，重量轻，寿命更长，耗电低，节约了客户的成本。

有咨询问题可联系我公司咨询电话

BEd系列隔爆型电力液压推动器（以下简称“推动器”）主要适用于操作电力液压鼓式制动器及操动唧筒、棘轮、阀等，还可操动各种形式的杠杆装置，作出各种不同的运动，如往复、摇摆、圆周运动等，

本产品执行企业标准Q/JZHF01-2009隔爆型电力液压推动器技术条件。防爆标志为“Exd”，适用于煤矿带式输送机（非采掘工作面）及矿井提升设备等用电力液压鼓式

制动器用的电力液压推动器。

推动器是实现某些机械设备半自动化、自动化的理想元件，活塞杆采用先进的防护，可减少磨损和腐蚀，有双层防护密封、液压系统的油腔采用双层密封圈，从而大大提高了推动器的使用寿命，该推动器具有动作平稳无噪音，耗电少，使用寿命长，维修方便等优点。

2、工作条件2.1、海拔高度不超过2000m。

2.2、周围环境温度为-20 ~ 40 。

2.3、电源为三相交流电源，额定频率50Hz，额定电压380V/660V，允许电压波动为 + 10% ~ - 25%.

2.4、电机工作制为S1连续工作制，也可S3断续周期工作制，断续周期工作制时的负载持续率不大于60%。

2.5、允许在有瓦斯、煤尘爆炸性气体混合物的环境中。工作条件应符合《煤矿安全规程》（2006年）的规定。

2.6、推动器电动机为F级绝缘

2.7、周围空气相对湿度不大于95%

2.8、周围环境的污染等级允许为3级。

BED-23/5隔爆型电力液压推动器、BED-30/5隔爆型电力液压推动器、BED50/6隔爆型电力液压推动器、BED-80/6隔爆型电力液压推动器、BED-121/6隔爆型电力液压推动器、BED-201/6隔爆型电力液压推动器、BED-301/6隔爆型电力液压推动器

BYT1防爆电力液压推动器型号：

BYT1-18ZB/2 BYT1-25ZB/4

BYT1-25ZC/4 BYT1-45Z/4

BYT1-45Z/5 BYT1-45Z/6

BYT1-90Z/6 BYT1-90Z/8

BYT1-125Z/10 BYT1-180Z/8

BYT1-180Z/10 BYT1-180Z/12

BYT1-320Z/12 BYT1-320Z/20

BYT1-25/4 BYT1-45/6

BYT1-90/8 BYT1-125/10

BYT1-180/12