

# 漏水地格栅A磁县漏水地格栅生产厂家定做

产品名称	漏水地格栅A磁县漏水地格栅生产厂家定做
公司名称	安平县云磊丝网制品有限公司
价格	46.00/块
规格参数	别称:地格栅, 镀锌地格栅, 镀锌铁格栅, 型号:303/30/100等定做生产 用途:电厂, 平台, 踏步, 沟盖, 井盖等
公司地址	中国河北衡水安平县东寨子村村东500米处
联系电话	0318 - 7997010 15076852961

## 产品详情

### 漏水地格栅A磁县漏水地格栅生产厂家定做

云磊公司专业生产漏水地格栅, 对于漏水地格栅的生产以及使用有丰富的经验, 保证质量、价格合理、厂家直销、发货及时, 我公司位于河北省安平县丝网之乡, 欢迎实地考察致电。

漏水地格栅主要有一下几个特点:1:高强度, 轻结构2:防腐能力强, 经久耐用3:外形美观, 表面亮泽4:不积污物, 不积雨雪, 不积水, 自清洁, 易于维护5:通风, 采光, 散热, 防滑, 防爆性好6:便于安装、拆卸等。

漏水地格栅的分类主要是从以下几点来分:(1)按焊接方式, 可分为:压焊型、相嵌型、穿锁型和穿焊型(2)按按其负载扁钢侧表面的形状, 可分为:平面型、齿型和工字型等(3)按其用途可分为:一般用途漏水地格栅和专门用途的漏水地格栅如:地沟盖板、踏步板等等。4)漏水地格栅按材料分为:不锈钢漏水地格栅和碳钢漏水地格栅。

漏水地格栅的规格:

- 1.纵条间距: 常规为30、40、60 (mm); 还有非标间距: 25、34、35、50等。
- 2.横条间距: 常规为50、100 (mm); 还有非标间距: 38、76等。
- 3.宽: 20-60 (mm);
- 4.厚: 3-50 (mm)。

漏水地格栅的制作方法: 压焊漏水地格栅板(压焊钢格板)是由负荷扁钢和横杆按一定间距经炜排列, 采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板, 经切割, 开孔, 包边等工序加工而成客户要求的产品。受荷扁钢间距: 两相邻受荷扁钢的中心距, 常用30MM, 40MM两种。横杆间距: 两相邻横杆的中心间距通常

为50MM，100，两种，可按客户要求生产。

漏水地格栅表面经过特殊的热镀锌处理，其化学物理特性稳定，不易受到空气和微生物腐蚀氧化。能够明显增强地沟承载力，防止塌陷。

漏水地格栅具有较强的抗冲击性能，较强的耐腐蚀重荷载能力，优雅美观，在市政路基以及钢铁平台建筑工程中有着优越的表现。

#### 漏水地格栅特点

节省材料：承受相同荷载条件下\*\*\*省材料的方式，相应地，可减少支承结构的材料。

减少投资：省材料，省人工，省工期，免清洁和维护。

施工简便：在预安装好的支承上用螺栓夹固定或焊接固定，一人即可完成。

节省工期：产品无需现场再加工，安装非常迅速。

经久耐用：出厂前经热浸锌防腐处理，耐冲击和重压能力强。

现代气派：外形美观，设计规范，通风透光，给人以整体流畅的现代感受。

漏水地格栅用途：广泛用于石油、化工、港口、电力、运输、造纸、医药、钢铁、食品以及高速公路、铁路、机场、市政、养殖业、制造业等领域。

漏水地格栅是一种架构简单、用料较少的漏水地格栅，其加工费用比较低，还便于远程的运输，所以一些工程在使用漏水地格栅的时候可以节省很多资金。从而漏水地格栅生产厂家被很多客户所满意，应用于很多地方。