

# 可拆式传力接头生产厂家

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 可拆式传力接头生产厂家              |
| 公司名称 | 沧州禹拓管道装备有限公司             |
| 价格   | 22.00/个                  |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）    |
| 联系电话 | 0317-6189981 13582724391 |

## 产品详情

传力接头生产厂家销售热线:13582724391 张经理,专业传力接头生产厂家自成立以来确保产品出厂合格率达到百分之百.严格把手质量关,绝不让任何一件有瑕疵的产品流入市场.合作之前您或许只看到我们的网络信息,却没看到我们真正的生产实力.您有自己的采购原则,我有我的质量把握,我公司真情为您提供最优质的产品,合理的价格,大型传力接头生产厂家期待您的到来,来视察,来洽谈,来与我们交朋友. 湖北新闻资讯,记者(王编辑)近日获悉,法兰式传力接头价格(13582724391 张经理)在新经济时代,什么是克敌制胜的法宝?一是质量,第二是质量,第三还是质量。我们泰拓始终秉承:持续创新是泰拓生存和发展的源泉和动力。主要是有:单法兰传力接头、双法兰松套传力接头、可拆式双法兰传力接头、可拆式双法兰松套传力接头等。传力接头产品在使用过程中主要是用于金属管道的柔性连接起到了重要的作用,在使用过程中由于不同的传力接头产品的结构外形是不同的,其所使用的范围和其安装方式等都是有所不同的,因此当我们在选择传力接头产品时也是需要根据我们的实际需要来选择对应的产品。欢迎您的来电咨询和与我们进行详细的工作洽谈! 传力接头也属于一种有松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成的五金配件,在制作过程中其金属材质主要采用的是不锈钢材质制成的,这样就使得我们的产品在使用过程中具备了优越的耐腐蚀性能、耐高压性能、耐高温性能等特点。在使用过程中其主要是能传递被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路误差,不能吸收轴向位移。重要用于泵、阀门、管路等附件的松套连接。 我公司旗下生产的该类型的传力接头产品在使用过程中主要是可以传递轴心力,从而保护阀门、泵等设备,它在使用过程中具备的优越的使用性能使得它在使用过程中主要是用于泵、阀门等设备与管道系统的安全运行等起到了主要的作用。按外形分为: VSSJAFG(CF)型单法兰传力接头, VSSJAF(C2F)型双法兰传力接头, VSSJ AFC(CC2F)型可拆式双法兰松套传力接头。按型号分为: 双法兰传力接头的型号有VSSJAF/C2F型、VSSJ AFC/CC2F型;单法兰传力接头的型号主要有: VSSJAFG/CF型、按结构分为: 1、本体 2、密封圈 3、压盖 4、短管法兰 5、螺柱 6、螺母 双法兰传力接头 双法兰传力接头适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。双法兰传力接头性能特点: 传力接头是在法兰松套补偿接头的基础上增设法兰短管及传力螺杆而成,次类型的补偿接头与松套补偿接头和松套限位补偿接头不同的是它的补偿量是指在安装及拆卸过程中的调节量,一旦将所有的螺母拧紧,它是刚性连接的,可以传递轴心力,从而保护阀门、泵等设备。双法兰传力接头安装说明 双法兰传力接头适用两边都是法兰的连接方式,调节产品两端与管道或法兰的安装长度,安装和焊接完毕后,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,使其成为一个整体,并有一定的位移量,方便安装维修,可根据现场尺寸进行调整。在工作时可以把轴向推力传递至整个管道。传力接头的材质:材料有Q235碳钢、不锈钢、铸钢、球墨铸铁等。不同的用途选用不同的材质和型号。传力接头分类有:单发兰松套传

力接头、双法兰松套传力接头、可拆式双法兰松套传力接头。传力接头标准：1、C2F型双法兰传力接头采用GB/T12465-2002，双法兰传力接头以前的型号为VSSJAF。2、双法兰传力接头是由法兰松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成。双法兰传力接头能降低被连接件的压力推力（盲板力）和补偿管路安装误差，双法兰传力接头不能吸收轴向位移。双法兰传力接主要用于泵、阀门等附件的松套连接。3、单法兰松套传力接头，型号VSSJAFG（1999标准）或CF（2002标准）型，由法兰式松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成。它能传递被连接件的压力推力（盲板力）和补偿管路安装误差，不能吸收轴向位移主要用于与泵、阀门等附件的松套连接。特点：安装简单方便、方便阀门安装；特点：一边法兰、一边焊接方式。