

热水锅炉厂家价格

产品名称	热水锅炉厂家价格
公司名称	山东特玛利商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注册地址）
联系电话	157-6269-6318 15762696318

产品详情

手机微信同号：166-0637-3190

山东特玛利锅炉有限公司成立于1996年，在山东泰安和河北沧州均有生产基地。锅炉有燃煤、燃气、生物质、电加热、燃油、醇基、新能源、反烧锅炉等两用锅炉。公司主导产品有：节煤环保采暖锅炉、立式环保蒸汽锅炉、洗浴专用锅炉、食品加工锅炉、饮水专用锅炉、DZL卧式蒸汽、热水锅炉、锅炉辅机等。产品品种齐全，产销全国各地，可广泛用于大中小型浴池、宾馆、工厂、学校、小区、公寓、海水养殖、家禽畜牧养殖、花卉蔬菜养殖等诸多领域，是诸多行业的必备产品。热水锅炉1、燃煤热水锅炉/燃煤采暖锅炉/燃煤洗浴锅炉/燃煤浴池锅炉的设计、制造严格按照《小型和常压热水锅炉安全监察规定》和JB/T7985-2002《小型锅炉和常压热水锅炉技术条件》、《锅壳锅炉本体制造技术条件》的要求严格执行。2、锅炉按照常压设计，炉体顶部设有通大气口，锅炉无压力运行，燃烧运行安全可靠。常压热水锅炉可以安装在任何使用的地方，并且不受层次繁多的逐年监检的程序限制，因而近几年得到了迅速的发展。蒸汽雾化Y型喷油嘴利用高速蒸汽流的喷射使油料雾化。喷嘴头上由油孔、汽孔和混合孔三者构成一个Y字形排列。油压为0.5~2兆帕，汽压为0.6~1兆帕。油、汽进入混合孔相互撞击，形成乳化状态的油气混合物，然后由混合孔喷入炉膛形成雾化炬。在调节方面，维持汽压不变而用调节油压以改变喷油量。油燃烧器是由喷油嘴和调风器两部分组成，前者的作用是将喷入炉膛的燃料油形成雾化炬；后者的作用是供给雾化炬中的油滴以适量的空气。为避免雾化的油滴蒸发成的油气在700℃以上缺氧的情况下发生碳氢化合物裂解而产生很难燃尽的炭黑粒子，须将一部分空气和油雾预先混合，使油气被氧化而不发生裂解。因此调风器可设计成蜗壳形或装有可调节开度的导向叶片，使空气发生旋转，然后由蜗壳中心的圆管喷出旋转气流与雾化油炬很好地混合，如图1所示。油燃烧器亦如煤粉燃烧器，可布置于炉膛的前墙、前后墙、炉顶或四角，并根据锅炉的容量，每台炉可配置8~40只油燃烧器