

肇庆挤塑板厂家建筑建材斜屋顶外墙外xps保温板

产品名称	肇庆挤塑板厂家建筑建材斜屋顶外墙外xps保温板
公司名称	东莞市景顺保温材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:景顺 颜色:灰白蓝 厚度:.3.4.5.6.7.8公分
公司地址	东莞市中堂镇四乡东冲村
联系电话	13691863912

产品详情

广东肇庆挤塑板厂家建筑建材斜屋顶外墙外保温产品 目前比较受欢迎的的屋顶保温隔热材料有聚氨酯硬泡、聚苯板隔热层、FS水泥粉煤灰保温屋面、FB新型复合屋面板等，下面小编就为详细介绍这些新型屋顶保温隔热材料。

据悉，挤塑板是以聚苯乙烯树脂辅以聚合物在加热混合的同时，注入催化剂，而后挤塑押出连续性闭孔发泡结构，是一种具有高抗压、吸水率低、防潮、不透气、质轻、耐腐蚀、超抗老化（长期使用几乎无老化）、导热系数低等优异性能的环保型保温材料。

挤塑板广泛应用于墙体保温、平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温，低温储藏地面、低温地板辐射采暖采暖管下、泊车平台、机场跑道、高速公路等领域的防潮保温，控制地面冻胀，是目前建筑业物美价廉、品质俱佳的隔热、防潮材料。

聚苯板隔热层聚苯板是用水泥和粉碎的聚苯乙烯泡沫塑料掺合而成的屋面板。聚苯板位于细石混凝土面层和防水层之间,除有隔热作用外,还有隔离层的作用,以防止面层细石混凝土伸缩时拉裂防水层。

挤塑板的特点：它是一种高性能的硬质板材，具备恒久的，极低的导热系数，更具有优越的抗湿、抗冲击、耐候等性能。XPS（挤塑泡面隔热材料）所特有的微细闭孔蜂窝状结构，使其拥有卓越的抗压、抗剪强度，以及极低的吸水率。产品标准高于国家标准《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》GB/T10801.2-2002要求。（国标中规定导热系数应将样品自生产之日起在环境条件下放置90天进行，10 时导热系数小于0.028W/mk，25 时导热系数小于0.030w/mk：燃烧性达到B2级）。

摘要：屋顶材料，是一种重要的建筑材料，根据每个地区的环境、气候不一样，对顶材料的性能要求也是不一样的，比方说南方多雨水，所以很多传统的南方都是采用斜屋顶，并且所用的肇庆挤塑板厂家建筑建材斜屋顶外墙外保温产品-《东莞景顺挤塑板厂家》提供信息