

台湾S.Y群策C15-43B0电机型号

产品名称	台湾S.Y群策C15-43B0电机型号
公司名称	厦门圣企机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	台湾群策:大量库存 C15-43B0:量大从优 台湾:价格合理
公司地址	厦门市海沧区钟林里194号501室（注册地址）
联系电话	15159233533

产品详情

油压电机产品特点：本电机为内轴式，可相对应的泵直接相配，无须连轴器，从而减少安装空间，装配方便电机的配合面加工精度高，和泵相配同轴相配，无须人工安装，运转平稳，噪音低，发热量小。群策油压电机系列机种齐全，可配搭市面上所有各厂之油压帮浦并可依客户需求订制特殊规格。大量库存,交货迅速，品质可靠，经久耐用，电机满载设计均高于标准值，轴心钢材经热处理高压耐磨寿命长。设备完善可承制各式产品，有群策油压电机标准规格表:

群策油压电机种类:三相鼠笼式感应电动机(SCIM) 群策油压电机电压:各国电压均可承制
群策油压电机频率: 额定频率60HZ或50HZ(5HP以下可生产50HZ60HZ共用规格) 群策油压电机输出HP:
铁壳系列:1/2-5HP框号:71-112 铁壳系列:1-40HP框号:90-180 群策油压电机时间额定:额定转矩内连续使用
群策油压电机冷却方式: 铁壳系列:半密型自力冷却 铁壳系列:全密型外扇强制冷却 群策油压电机保护方式:
铁壳系列:半密型(IP22) 铁壳系列:全密型(IP54)
群策油压电机电源:电压变动率: ±10%以内，频率变动率: ±5%以内
群策油压电机使用环境:一般室内环境，周温-10 -40 ，湿度:RH90%以下
群策油压电机带动方式:油压直结式轴心单键耦合传动，出轴式联轴器或皮带轮传动
群策油压电机转向:正反转
群策油压电机测试方式:依据电工规范(IEC34)，标准(CNS10919)，使用全压起动测试
群策油压电机温升:定子绕组温升:电阻法75 以下，使用系数(S.F)1.0
群策油压电机过转速特性:125%同步转速持续1分钟(2P，4P)6P为150%同步转速持续1分钟
群策油压电机过转矩特性:160%额定转矩持续20秒

台湾群策电机，台湾群策电机价格，台湾群策电机厂家

台湾S.Y群策电机，液压油泵专用马达/三相感应电机 油泵电机/液压电机 1420RPM

5HP 泵油电机型号 ; co2-43m0 2.2kw C01-43B0 C05-43B0 C02-43B0、 CO1-43BO CO5-43O CO2-43BO
CO2-43M0 CO1-43O CO5-43B0 CO2-43B0 CO1-43B0 1/2HP 0.5HP 0.37KW 1HP 0.75KW 2HP 1.5KW 3HP
2.25KW 3HP 2.2KW 5HP 5HP 7.5KW 5HP 3.75KW 5HP 3.7KW

10HP 7.5KW 15HP 11KW 20HP 15KW 25HP 18.5KW 30HP 22KW 40HP 30K 0.4KW 1.5KW 2.2KW 3.75KW
3.7KW 220/380V 220V 380V 三相/单相

C10-43B0 C1O-43BO C1O-43B0 C10-43BO CI0-43B0 CIO-43BO

7.5KW380V C03-4B0 3HP 2.25KW 2.2KW CO3-4BO C03-4BO CO3-4B0 220/380V

c01-43b0 C01-43B0 CO1-43BC CHYUN TSEH INDUSTRIAL`电机4 POLES 3HP 2.2KW

液压油泵专用电机 C01-43B0 CO1-43BO C01-43BO CO1-43B0 C01-43BO

CO5-43B0 C05-43B0 CO5-43BO C05-43BO CO543B0 C0543B0 CO543BO C0543BO C03-4B0 CO-4BO C03-4BO
CO3-4BO co2-43m0 2.2kw C01-43B0 C05-43B0 C02-43B0、 CO1-43BO CO5-43BO

CO2-43BO CB2-43BO CB1-43BO CB5-43BO C1O-43BO C2O-43B0 C5O-43BO C10-43BO

C20-43B0 C50-43BO

参考型号 : 1HP-4P、 2HP-4P

、 3HP-4P、 5HP-4P、 7.5HP-4P、 7.5HP-6P、 10HP-4P、 10HP-6P、 15HP-4P、 15HP-6P。